

PRODUCT-DETAILS

S1-PB1-25

S1-PB1-25 Power Infeed Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	S1-PB1-25
ID Produktu	1SAM201914R1002
Numer EAN	4013614485251
Opis katalogowy	S1-PB1-25 Power Infeed Block
Opis	S1-PB1-25 1-phase power infeed block for MS116 / MS132 / MS132-T, 25mm ² , IEC

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100192C02--
Instrukcje i podręczniki	2CDC131057M6801

Wymiary

Szerokość produktu netto	14 mm
Wysokość produktu netto	34 mm
Głębokość produktu netto	24 mm
Waga produktu netto	0.013 kg

Dane techniczne

Typ terminala	Screw Terminals
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 250 V DC
Znamionowy prąd pracy (I _e)	32 A
Liczba biegunów	1
Stopień ochrony obudowy	IP20
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny 1x 4 ... 25 mm ² Sztywny 1x 4 ... 25 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 11 mm
Recommended Screw Driver	M8 Pozidriv 2
Standardy	IEC/EN 60947-1
Nazwa produktu	Power Infeed Block
Odpowiedni do	MS116 MS132 MO132 MS132-T
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	1-Phase Power Infeed Block
Remarks	IEC only

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 18 in·lb
----------------------------	---------------------------------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056
Instrukcje i podręczniki	2CDC131057M6801
Dane RoHS	1SAD938511-0056

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	140 mm
Długość opakowania (poziom 1)	15 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.015 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614485251
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	145 mm
Długość opakowania (poziom 2)	215 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	120 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.23 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614485626
Jednostka opakowania (poziom 2)	carton 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 7	EC000275 - Rail terminal bar
eClass	V11.0 : 27400603
UNSPSC	39121410
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

