


PRODUCT-DETAILS

CK1-02

CK1-02 Short Circuit Signaling Contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	CK1-02
ID Produktu	1SAM301901R1003
Numer EAN	4013614403941
Opis katalogowy	CK1-02 Short Circuit Signaling Contact
Opis	CK1-02 Short-Circuit Signal Contact 2 NC

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100192C02--
Instrukcje i podręczniki	2CDC131027M6802 2CDC131081M6801

Wymiary

Szerokość produktu netto	9 mm
Wysokość produktu netto	90 mm
Głębokość produktu netto	78 mm
Waga produktu netto	0.035 kg

Dane techniczne

Typ terminala	Screw Terminals
Znamionowe napięcie	690 V AC
pracy	600 V DC
	Obwód główny 690 V
Znamionowy prąd pracy	(24 V) 6 A
AC-15 (I_e)	(240 V) 4 A
	(690 V) 1 A
	(380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy	(24 V) 2 A
DC-13 (I_e)	(125 V) 0.55 A
	(250 V) 0.27 A
	(440 V) 0.15 A
	(600 V) 0.15 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Stopień ochrony obudowy	IP20
Electrical Durability	10000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Sztywne 1/2x 1 ... 1.5 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm
Recommended Screw Driver	M3 Pozidriv 2
Ilość styków pomocniczych NO	0
Ilość styków pomocniczych NC	2
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Nazwa produktu	Short Circuit Signaling Contact
Odpowiedni do	MS132 MS165
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	Short Circuit Signaling Contact

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 16-14 AWG Skrętka 1/2x 16-14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in-lb
Contact Rating UL/CSA	B600 Q600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA963001-0101
Certyfikat BV	1SAA963002-0201
Certyfikat CB	1SAA963004-2002
Certyfikat CQC	CQC2017010304032778
cUL Certificate	cUL_E137861
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001252
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938504-0196 1SAD938507-0190 1SAD938504-0198 1SAD938506-0197 1SAD938508-0188 1SAD938516-0125
DNV GL Certificate	1SAA963001-0304
Instrukcje i podręczniki	2CDC131027M6802 2CDC131081M6801
Certyfikat LR	1SAA963001-0502 1SAA918001-0501
Certyfikat RINA	1SAA963002-0802
Dane RoHS	1SAD938516-0125
UL Certificate	UL_E137861

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	93 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614481543
Jednostka opakowania (poziom 1)	2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
EAN opakowania (poziom 2)	4013614526039
Jednostka opakowania (poziom 2)	160 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
E-Number (Sweden)	3110147

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

