

PRODUCT-DETAILS

HK4-11

HK4-11 Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	HK4-11
ID Produktu	1SAM401901R1001
Numer EAN	4013614265846
Opis katalogowy	HK4-11 Auxiliary Contact
Opis	HK4-11 Auxiliary contact 1NO/1NC

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
---------------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	16 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	55 mm
Głębokość produktu netto	35 mm
Waga produktu netto	0.017 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	230 V AC 220 V DC Obwód główny 230 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 V) 2 A (230 V) 0.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 1 A (48 V) 0.3 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	300 V
Stopień ochrony obudowy	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Sztynny 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Sztynny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	0
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	2.5 A
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Odpowiedni do	MS450 MS451 MO450 MS495 MS496 MS497 MO495 MO496
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód pomocniczy 250 V AC/DC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 18-14 AWG Skřętka 1/2x 18-14 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 ... 10.3 in-lb
Contact Rating UL/CSA	C300 R300

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	1SAA937000-0201
Certyfikat CQC	CQC2014010304717876
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001305
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1050;1SAD938500-1051
Certyfikat DNV	1SAA937000-0301
Certyfikat GL	1SAA937000-0404
Certyfikat GOST	1SAA937000-2703
Dane RoHS	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
UL Certificate	UL_E149922

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Długość opakowania (poziom 1)	50 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	106 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.18 kg
Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
E-Number (Finland)	3707902
E-Number (Sweden)	3112302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

