

PRODUCT-DETAILS

HK4-11

HK4-11 Auxiliary Contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	HK4-11
Идентификационный номер изделия	1SAM401901R1001
Европейский товарный код (EAN)	4013614265846
Описание в каталоге	HK4-11 Auxiliary Contact
Длинное описание	HK4-11 Auxiliary contact 1NO/1NC

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369095

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	16 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	55 mm
Чистая толщина изделия	35 mm
Чистый вес изделия	0.017 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	230 V AC 220 V DC Главная цепь 230 V
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(24 V) 2 A (230 V) 0.5 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 1 A (48 V) 0.3 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	300 V
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Жесткий 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 10 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество вспомогательных контактов СО (однополюсный переключатель на два направления)	0
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	2.5 A
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508
Название изделия	Auxiliary Contact
Подходит для	MS450 MS451 MO450 MS495 MS496 MS497 MO495 MO496
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter

Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Контакт цепи управления 250 V AC/DC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Гибкий 1/2x 18-14 AWG Многожильный 1/2x 18-14 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 ... 10.3 in·lb
Contact Rating UL/CSA	C300 R300

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	1SAA937000-0201
CQC Certificate	CQC2014010304717876
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001305
Декларация о соответствии - CE	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1050;1SAD938500-1051
Сертификат DNV	1SAA937000-0301
Сертификат GL	1SAA937000-0404
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Сертификат UL	UL_E149922

Container Information

Package Level 1 Width	46 mm
Package Level 1 Depth / Length	50 mm
Package Level 1 Height	106 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.18 kg
Package Level 1 Units	10 штука

Classifications		
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block	
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block	
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block	
е-класс	V11.0 : 27371302	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts	
E-Number (Finland)	3707902	
E-Number (Sweden)	3112302	

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

