

PRODUCT-DETAILS

HKS4-20

HKS4-20 Auxiliary Contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	HKS4-20
Идентификационный номер изделия	1SAM401902R1002
Европейский товарный код (EAN)	4013614265877
Описание в каталоге	HKS4-20 Auxiliary Contact
Длинное описание	HKS4-20 Auxiliary contact 2NO

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	9 mm
-----------------------	------

Чистая высота изделия	89 mm
Чистая толщина изделия	69 mm
Чистый вес изделия	0.045 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	690 V Главная цепь 690 V
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(24 V) 6 A (230 V) 4 A (400 V) 3 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 1 A (110 V) 0.5 A (220 V) 25 A
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz Контакт цепи управления DC
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 V
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Жесткий 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 10 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Количество вспомогательных НО контактов	2
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Количество вспомогательных контактов СО (однополюсный переключатель на два направления)	0
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	10 A
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508
Название изделия	Auxiliary Contact
Устройства защиты от короткого замыкания	Вспомогательная цепь - плавкие предохранители типа gG 10 A
Подходит для	MS450 MS451 MO450 MS495

MS496
MS497
MO495
MO496

Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Контакт цепи управления 600 V AC/DC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Гибкий 1/2x 18-14 AWG Многожильный 1/2x 18-14 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 ... 10.3 in-lb
Contact Rating UL/CSA	B600 Q600

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2014010304719138
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001307
Декларация о соответствии - CE	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1050;1SAD938500-1051
Сертификат DNV	1SAA937000-0301
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Сертификат UL	UL_E149922

Container Information

Package Level 1 Width	37 mm
Package Level 1 Depth / Length	84 mm
Package Level 1 Height	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.1 kg
Package Level 1 Units	2 штука

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
е-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
E-Number (Finland)	3707906
E-Number (Sweden)	3112314

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

