

PRODUCT-DETAILS

SK4-11

SK4-11 Signal Contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	SK4-11
ID Produktu	1SAM401904R1001
Numer EAN	4013614265921
Opis katalogowy	SK4-11 Signal Contact
Opis	SK4-11 Signal contact 1NO/1NC

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
--------------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	18 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	89 mm
Głębokość produktu netto	69 mm
Waga produktu netto	0.093 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V Obwód główny 690 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 V) 6 A (230 V) 4 A (400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 1 A (110 V) 0.5 A (220 V) 25 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Stopień ochrony obudowy	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Sztywny 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Sztywny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Ilość styków pomocniczych NO	2
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	0
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	10 A
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508
Nazwa produktu	Signal Contact
Short-Circuit Protective Devices	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Odpowiedni do	MS450 MS451 MO450 MS495 MS496 MS497 MO495 MO496
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter

Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	Signal Contact

Technical UL/CSA

Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 18-14 AWG Skrętka 1/2x 18-14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 ... 10.3 in-lb
Contact Rating UL/CSA	B600 Q600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	1SAA937000-0201
Certyfikat CQC	CQC2014010304719138
Certyfikat CSA	1SAA937000-1101
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001307
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1050;1SAD938500-1051
Certyfikat DNV	1SAA937000-0301
Certyfikat GL	1SAA937000-0404
Certyfikat GOST	1SAA937000-2703
Dane RoHS	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
UL Certificate	UL_E149922

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	37 mm
Długość opakowania (poziom 1)	84 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.093 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614265921
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka

Klasyfikacje		
Kod klasyfikacji		Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block	
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block	
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block	
eClass	V11.0 : 27371302	
UNSPSC	39121522	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts	
E-Number (Finland)	3707909	
E-Number (Sweden)	3112322	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

