

PRODUCT-DETAILS

UA4-230

UA4-230 Undervoltage Release



Ogólne informacje

Extended Product Type	UA4-230
ID Produktu	1SAM401905R1002
Numer EAN	4013614265945
Opis katalogowy	UA4-230 Undervoltage Release
Opis	UA4 230 Undervoltage release

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
--------------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	45 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	100 mm
Głębokość produktu netto	84 mm
Waga produktu netto	0.131 kg

Dane techniczne

Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.5 ... 1.5 mm² Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 1/2x 0.5 ... 1.5 mm² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm² Sztywny 1/2x 0.5 ... 1.5 mm² Sztywny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Nazwa produktu	Undervoltage Release
Odpowiedni do	MS450 MS451 MO450 MS495 MS496 MS497 MO495 MO496
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	Undervoltage Release

Technical UL/CSA

Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 18-14 AWG Skřętka 1/2x 18-14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 ... 10.3 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +60 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	1SAA937000-0201
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1050;1SAD938500-1051

Certyfikat DNV	1SAA937000-0301
Certyfikat GL	1SAA937000-0404
Certyfikat GOST	1SAA937000-2703
Dane RoHS	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
UL Certificate	UL_E149922

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	37 mm
Długość opakowania (poziom 1)	84 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.132 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614265945
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
eClass	V11.0 : 27370417
UNSPSC	39121521
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
E-Number (Sweden)	3112335

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

