

PRODUCT-DETAILS

MO496-50

MO496-50 Manual Motor Starter Magnetic Only



Ogólne informacje

Extended Product Type	MO496-50
ID Produktu	1SAM590000R1006
Numer EAN	4013614265792
Opis katalogowy	MO496-50 Manual Motor Starter Magnetic Only

Opis	The MO496-50 manual motor starter magnetic only is a 55 mm width device with a rated operational current of $I_e = 50.0$ A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter magnetic only offers a rated service short-circuit breaking capacity $I_{cs} = 50$ kA at 400 VAC. Further features are the build-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases and shunt trips are available as accessory.
------	--

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010
ID produktu zamiennego	1SAM451000R1016

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	1SAM507001R1001

Wymiary

Szerokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	165 mm
Głębokość produktu netto	174 mm
Waga produktu netto	2.218 kg

Dane techniczne

Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(230 V AC) 100 kA (400 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 7.5 kA (690 V AC) 5 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(230 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 15 kA (690 V AC) 10 kA
Rated Instantaneous Short-Circuit Current Setting (I_l)	650 A
Setting Range	None
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC Obwód główny 450 V DC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	50 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	50 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Straty mocy	na biegun 6.7 W
Liczba biegunów	3
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód główny 50 A
Stopień ochrony obudowy	Housing IP20 Main Circuit Terminals IP00
Stopień zanieczyszczenia	3
Electrical Durability	25000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	50000 cycle
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 2.5 ... 50 mm² Elastyczny z tulejką 2x 2.5 ... 35 mm² Solid 1/2x 2.5 ... 16 mm² Skřętka 1x 10 ... 70 mm² Skřętka 2x 10 ... 50 mm²

Momenty dokrecajace	Obwód główny (roboczy) 4 ... 6 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 17 mm
Recommended Screw Driver	Hexagon 4
Pozycja montażu	Position 1 to 6
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Typ napędu	Rotary Handle
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Remarks	For overload protection of the motors, an appropriate thermal or electronic overload relays must be used

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	50 A
Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	200V AC Trzy fazy 15 Hp 208V AC Trzy fazy 15 Hp 220 ... 240V AC Trzy fazy 20 Hp 440 ... 480V AC Trzy fazy 40 Hp 550 ... 600V AC Trzy fazy 50 Hp
Znamionowe dane montażowe UL/CSA	(600 V AC) 50 A
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 10-2/0 AWG Elastyczny 1/2x 10-1/0 AWG Skrętka 1x 10-2/0 AWG Skrętka 1/2x 10-1/0 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 35 ... 53 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Kompensacja temperatury powietrza otoczenia	Nie
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	1SAA937000-1701
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938505-0051

Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1051
Certyfikat DNV	1SAA937000-0301
Certyfikat EAC	1SAA937001-2703
Certyfikat GOST	1SAA963001-2702
Instrukcje i podręczniki	1SAM507001R1001
Certyfikat RMRS	1SAA918000-0704
Dane RoHS	1SAD938505-0051
UL Certificate	UL_E167205

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	76.5 mm
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	171 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.224 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614265792

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 4	EC000074 - Motor protective circuit-breaker
ETIM 5	EC000074 - Motor protective circuit-breaker
ETIM 6	EC000074 - Motor protection circuit-breaker
ETIM 7	EC000074 - Motor protection circuit-breaker
eClass	V11.0 : 27370401
UNSPSC	39121521
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4845 >> 3 Pole Motor Circuit Protector Circuit Breakers

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Włłączniki silnikowe → Włłączniki silnikowe

Produkty niskiego napięcia i systemy → Włłączniki → Włłączniki silnikowe

