

2CDC107035M6802

1SAX100404F0001

PRODUCT-DETAILS

Инструкции и

руководства Схема размеров

DB19EF DB19EF Single Mounting Kit



Тип расширенного изделия	DB19EF
Идентификационный номер изделия	1SAX101910R1001
Европейский товарный код (EAN)	4013614483950
Описание в каталоге	DB19EF Single Mounting Kit
Длинное описание	DB19EF Single Mounting Kit for EF19
Ordering	
	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Номер таможенного	85389099

Чистая ширина изделия	45 mm
Чистая высота изделия	103.5 mm
Чистая толщина изделия	67.3 mm
Чистый вес изделия	0.046 kg

Technical	
Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 600 V AC/DC Главная цепь 690 V AC
Номинальный рабочий ток (I $_{ m e}$)	18.9 A
Номинальный рабочий ток, AC-3 (I _e)	18.9 A
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50 Hz Главная цепь 60 Hz
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	690 V
Количество полюсов	3
Количество защищенных полюсов	3
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1x 0.75 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 2.5 mm ² Гибкий 1x 0.75 2.5 mm ² Жесткий 1x 1 4 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Главная цепь 0.8 1.5 N·m
Длина зачистки провода	Главная цепь 12 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Подходит для	EF19
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technical UL/CSA	al UL/CSA	
Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC	
Connecting Capacity Main	Гибкий 1/2x 18-10 AWG	
Circuit UL/CSA	Многожильный 1/2x 18-10 AWG	
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 7 13 in·lb	

Environmental

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)	
Сертификат cUL	cUL_E48139
Декларация о соответствии - CE	1SAD938516-0180
EAC Certificate	1SAA941003-2701
Инструкции и руководства	2CDC107035M6802
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938513-0180
Сертификат UL	UL_E48139

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	109 mm
Package Level 1 Height	50 mm
Package Level 1 Depth / Length	74 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.072 kg
Package Level 1 EAN	4013614483950
Package Level 2 Units	50 штука
Package Level 2 Width	210 mm
Package Level 2 Height	260 mm
Package Level 2 Depth / Length	570 mm
Package Level 2 Gross Weight	4.72 kg
Package Level 2 EAN	4013614488511

Classifications	
Код классификации объекта	F
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
е-класс	V11.0 : 27371392
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory

DB19EF 4

 E-Number (Finland)
 3800373

 E-Number (Sweden)
 3210277

Категории

 $\hbox{ Hизковольтное оборудование} \rightarrow \hbox{Пускорегулирующая аппаратура} \rightarrow \hbox{Kohтaktopы} \rightarrow \hbox{Electronic Overload Relays Accessories}$

