

## PRODUCT-DETAILS

# DB80

## DB80 Single Mounting Kit



### Ogólne informacje

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Extended Product Type | DB80                     |
| ID Produktu           | 1SAZ301110R0001          |
| Numer EAN             | 4013614237751            |
| Opis katalogowy       | DB80 Single Mounting Kit |
| Opis                  | DB80 Single mounting kit |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85389099 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100173C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDC106013M6802 |
| Dimension Diagram                    | 1SAZ300405F0001 |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 60 mm |
|--------------------------|-------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto  | 92 mm    |
| Głębokość produktu netto | 117 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.155 kg |

## Dane techniczne

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie pracy                                  | Obwód główny 690 V AC                                           |
| Znamionowy prąd pracy AC-3 ( $I_e$ )                       | 80 A                                                            |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | Obwód główny 50 Hz<br>Obwód główny 60 Hz                        |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | Obwód główny 6 kV                                               |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 690 V                                                           |
| Liczba biegunów                                            | 3                                                               |
| Stopień zanieczyszczenia                                   | 3                                                               |
| Odpowiedni do                                              | TA42DU<br>TA80DU<br>TA75DU<br>TA75-M                            |
| Standardy                                                  | CSA 22.2 No. 14<br>IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>UL 508 |

## Technical UL/CSA

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA | Obwód główny 600 V AC |
| Napięcie znamionowe UL/CSA         | 80 A                  |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Certyfikat ABS            | No Certificate Needed |
| cUL Certificate           | cUL_E48139            |
| Deklaracja zgodności - CE | 1SAD938517-0043       |
| Certyfikat DNV            | No Certificate Needed |
| Certyfikat GL             | No Certificate Needed |
| Certyfikat GOST           | 1SAA941000-2704       |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CDC106013M6802       |
| Certyfikat LR             | No Certificate Needed |
| Certyfikat RINA           | No Certificate Needed |
| Certyfikat RMRS           | No Certificate Needed |
| Dane RoHS                 | 1SAD938517-0043       |
| UL Certificate            | UL_E48139             |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 105 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 90 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 125 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.195 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614237751 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 16 sztuka     |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 280 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 210 mm        |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 395 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 8.786 kg      |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 4013614493713 |

## Klasyfikacje

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | Q                                                        |
| ETIM 4             | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 5             | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 6             | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 7             | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| eClass             | V11.0 : 27371392                                         |
| E-Number (Finland) | 3850487                                                  |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

