

PRODUCT-DETAILS

DB200

DB200 Single Mounting Kit



Ogólne informacje

Extended Product Type	DB200
ID Produktu	1SAZ401110R0001
Numer EAN	4013614237768
Opis katalogowy	DB200 Single Mounting Kit
Opis	DB200 Single mounting kit

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC106089M6801
Dimension Diagram	1SAZ400402F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	105 mm
Wysokość produktu netto	43 mm
Głębokość produktu netto	40 mm
Waga produktu netto	0.225 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Hole Diameter > 10 mm ² Rigid or Flexible with Cable Lug 1x 25 ... 120 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 25 N·m
Odpowiedni do	TA110DU TA200DU
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 4-0000 AWG

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	No Certificate Needed
Certyfikat BV	NoCerNee
cUL Certificate	cUL_E48139
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938517-0043
Certyfikat DNV	No Certificate Needed
Certyfikat GL	No Certificate Needed

Certyfikat GOST	1SAA941000-2704
Instrukcje i podręczniki	2CDC106089M6801
Certyfikat LR	No Certificate Needed
Certyfikat RINA	No Certificate Needed
Certyfikat RMRS	No Certificate Needed
Dane RoHS	1SAD938514-0043
UL Certificate	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	109 mm
Długość opakowania (poziom 1)	61 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.245 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614237768
Jednostka opakowania (poziom 2)	24 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	8.786 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614494185

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
E-Number (Finland)	3850488
E-Number (Sweden)	3229006

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

