

PRODUCT-DETAILS

DB16

DB16 Single Mounting Kit



Ogólne informacje

Extended Product Type	DB16
ID Produktu	1SAZ701901R0001
Numer EAN	4013614407819
Opis katalogowy	DB16 Single Mounting Kit
Opis	DB16 Single Mounting Kit for T16

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC106024M6802
Dimension Diagram	1SAZ700411F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	92 mm
Wysokość produktu netto	50 mm
Głębokość produktu netto	73 mm
Waga produktu netto	0.032 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	16 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV Obwód główny 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Sztynny 1x 0.75 ... 4 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 1.1 ... 1.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 12 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Pozycja montażu	Position 1 to 5
Odpowiedni do	T16
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	16 A
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 18-10 AWG Skretka 1x 18-10 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 13 in·lb

Normy środowiskowe

Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	3g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	No Certificate Needed
cUL Certificate	cUL_E48139
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938510-0182
Certyfikat DNV	No Certificate Needed
Certyfikat GL	No Certificate Needed
Certyfikat GOST	1SAA941000-2704
Instrukcje i podręczniki	2CDC106024M6802
Certyfikat LR	No Certificate Needed
Certyfikat RINA	No Certificate Needed
Certyfikat RMRS	No Certificate Needed
Dane RoHS	1SAD938507-0182
UL Certificate	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Długość opakowania (poziom 1)	73 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.053 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614407819
Jednostka opakowania (poziom 2)	130 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	215 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	140 mm
Długość opakowania (poziom 2)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	7 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614480027

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Finland)	3707477

Gdzie używany

Identifier	Description	Type
3BHB047970R0008		Kit
3BHB047970R0009		Kit

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

Napędy → Usługi serwisowe → Części zapasowe → Parts

