

PRODUCT-DETAILS

DB42

DB42 Single Mounting Kit



Ogólne informacje

Extended Product Type	DB42
ID Produktu	1SAZ701902R0001
Numer EAN	4013614407826
Opis katalogowy	DB42 Single Mounting Kit
Opis	DB42 Single Mounting Kit for TF42

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC106025M6802
Dimension Diagram	1SAZ700410F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	50 mm
Wysokość produktu netto	102 mm
Głębokość produktu netto	108 mm
Waga produktu netto	0.087 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	40 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	40 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV Obwód główny 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 10 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 10 mm ² Elastyczny 1x 0.75 ... 10 mm ² Sztynny 1x 0.75 ... 2.5 mm ²
Moment dokrecający	Obwód główny (roboczy) 1.5 ... 2.7 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 12 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Pozycja montażu	Position 1 to 5
Odpowiedni do	TF42
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	40 A
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 18-6 AWG Skrętka 1x 18-6 AWG
Moment dokrecający UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 13 ... 22 in·lb

Normy środowiskowe

Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	No Certificate Needed
cUL Certificate	cUL_E48139
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938511-0181 1SAD938504-0199
Certyfikat DNV	No Certificate Needed
Certyfikat GL	No Certificate Needed
Certyfikat GOST	1SAA941000-2704
Instrukcje i podręczniki	2CDC106025M6802
Certyfikat LR	No Certificate Needed
Certyfikat RINA	No Certificate Needed
Certyfikat RMRS	No Certificate Needed
Dane RoHS	1SAD938511-0181 1SAD938504-0199
UL Certificate	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	108 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Długość opakowania (poziom 1)	102 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614407826
Jednostka opakowania (poziom 2)	84 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	405 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	360 mm
Długość opakowania (poziom 2)	380 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	10.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614480010

Klasyfikacje		
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
eClass	V11.0 : 27371392	
UNSPSC		39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory	
E-Number (Finland)		3707472
E-Number (Sweden)		3210002

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

