

PRODUCT-DETAILS

DB42

DB42 Single Mounting Kit



Общая информация

Тип расширенного изделия	DB42
Идентификационный номер изделия	1SAZ701902R0001
Европейский товарный код (EAN)	4013614407826
Описание в каталоге	DB42 Single Mounting Kit
Длинное описание	DB42 Single Mounting Kit for TF42

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
Инструкции и руководства	2CDC106025M6802
Схема размеров	1SAZ700410F0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	50 mm
Чистая высота изделия	102 mm
Чистая толщина изделия	108 mm
Чистый вес изделия	0.087 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 690 V AC
Номинальный рабочий ток (I_e)	40 A
Номинальный рабочий ток, AC-3 (I_e)	40 A
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50 Hz Главная цепь 60 Hz
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV Главная цепь 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 V
Количество полюсов	3
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1x 0.75 ... 10 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 10 mm ² Гибкий 1x 0.75 ... 10 mm ² Жесткий 1x 0.75 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Главная цепь 1.5 ... 2.7 N·m
Длина зачистки провода	Главная цепь 12 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Монтажное положение	Position 1 to 5
Подходит для	TF42
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Номинальный ток UL	40 A
Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Гибкий 1x 18-6 AWG Многожильный 1x 18-6 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 13 ... 22 in·lb

Environmental

Ударопрочность согласно МЭК 60068-2- 27	Импульс 11 мс 25g
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	No Certificate Needed
Сертификат cUL	cUL_E48139
Декларация о соответствии - CE	1SAD938511-0181 1SAD938504-0199
Сертификат DNV	No Certificate Needed
Сертификат GL	No Certificate Needed
Сертификат ГОСТ	1SAA941000-2704
Инструкции и руководства	2CDC106025M6802
Сертификат LR	No Certificate Needed
Сертификат RINA	No Certificate Needed
Сертификат RMRS	No Certificate Needed
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938511-0181 1SAD938504-0199
Сертификат UL	UL_E48139

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	108 mm
Package Level 1 Height	50 mm
Package Level 1 Depth / Length	102 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.12 kg
Package Level 1 EAN	4013614407826
Package Level 2 Units	84 штука
Package Level 2 Width	405 mm
Package Level 2 Height	360 mm
Package Level 2 Depth / Length	380 mm
Package Level 2 Gross Weight	10.5 kg
Package Level 2 EAN	4013614480010

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
е-класс	V11.0 : 27371392
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Finland)	3707472
E-Number (Sweden)	3210002

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Thermal Overload Relays Accessories

