

PRODUCT-DETAILS

DB65

DB65 Single Mounting Kit



Ogólne informacje

Extended Product Type	DB65
ID Produktu	1SAZ801901R1001
Numer EAN	4013614501722
Opis katalogowy	DB65 Single Mounting Kit
Opis	DB65 Single mounting kit for TF65

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	2CDC106087M6802
--------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	55 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Głębokość produktu netto	138 mm

Waga produktu netto

0.132 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	67 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	67 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 60 Hz Obwód główny 50 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	390 V
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 2.5 ... 35 mm ² Elastyczny z tulejką 2x 2.5 ... 10 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 2.5 ... 35 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 2.5 ... 10 mm ² Elastyczny 1x 2.5 ... 35 mm ² Elastyczny 2x 2.5 ... 16 mm ² Sztynny 1x 2.5 ... 35 mm ² Sztynny 2x 2.5 ... 16 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 4.0 ... 4.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 17 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2 M6
Pozycja montażu	Position 1 to 6
Odpowiedni do	TF65

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	67 A
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 12-2 AWG Elastyczny 2x 12-6 AWG Skrętka 1x 12-2 AWG Skrętka 2x 12-6 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 35 ... 40 in·lb

Normy środowiskowe

Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate

cUL_E48139

Deklaracja zgodności - CE	1SAD938510-0187 1SAD938512-0180
Instrukcje i podręczniki	2CDC106087M6802
Dane RoHS	1SAD938510-0187 1SAD938512-0180
UL Certificate	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	106 mm
Długość opakowania (poziom 1)	142 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.174 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614501722

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Sweden)	3210250

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

