

## PRODUCT-DETAILS

# DB65

## DB65 Single Mounting Kit



### Общая информация

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | DB65                              |
| Идентификационный номер изделия | 1SAZ801901R1001                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614501722                     |
| Описание в каталоге             | DB65 Single Mounting Kit          |
| Длинное описание                | DB65 Single mounting kit for TF65 |

### Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Инструкции и руководства | 2CDC106087M6802 |
|--------------------------|-----------------|

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 55 mm |
|-----------------------|-------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая высота изделия  | 95 mm    |
| Чистая толщина изделия | 138 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.132 kg |

## Technical

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное рабочее напряжение                                | Главная цепь 690 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номинальный рабочий ток ( $I_g$ )                             | 67 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номинальный рабочий ток, AC-3 ( $I_g$ )                       | 67 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номинальная частота (f)                                       | Главная цепь 60 Hz<br>Главная цепь 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | Главная цепь 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 390 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество полюсов                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Степень защиты                                                | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь                     | Гибкий с зажимом 1x 2.5 ... 35 mm <sup>2</sup><br>Гибкий с зажимом 2x 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup><br>Гибкий с изолированным зажимом 1x 2.5 ... 35 mm <sup>2</sup><br>Гибкий с изолированным зажимом 1x 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 1x 2.5 ... 35 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 2x 2.5 ... 16 mm <sup>2</sup><br>Жесткий 1x 2.5 ... 35 mm <sup>2</sup><br>Жесткий 2x 2.5 ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Крутящие моменты затяжки                                      | Главная цепь 4.0 ... 4.5 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Длина зачистки провода                                        | Главная цепь 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)                           | Pozidriv 2<br>M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Монтажное положение                                           | Position 1 to 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Подходит для                                                  | TF65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Technical UL/CSA

|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA        | Главная цепь 600 V AC                                                                            |
| Номинальный ток UL                      | 67 A                                                                                             |
| Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA | Гибкий 1x 12-2 AWG<br>Гибкий 2x 12-6 AWG<br>Многожильный 1x 12-2 AWG<br>Многожильный 2x 12-6 AWG |
| Tightening Torque UL/CSA                | Главная цепь 35 ... 40 in·lb                                                                     |

## Environmental

Ударопрочность  
согласно МЭК 60068-2-  
27

Импульс 11 мс 25g

Вибропрочность  
согласно МЭК 60068-2-6

5g / 3 ... 150 Hz

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Сертификат cUL                                                           | cUL_E48139                         |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 1SAD938510-0187<br>1SAD938512-0180 |
| Инструкции и<br>руководства                                              | 2CDC106087M6802                    |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SAD938510-0187<br>1SAD938512-0180 |
| Сертификат UL                                                            | UL_E48139                          |

## Container Information

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units             | 1 штука       |
| Package Level 1 Width             | 60 mm         |
| Package Level 1 Height            | 106 mm        |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 142 mm        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 0.174 kg      |
| Package Level 1 EAN               | 4013614501722 |

## Classifications

|                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ETIM 5                                                                    | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 6                                                                    | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 7                                                                    | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| е-класс                                                                   | V11.0 : 27371392                                         |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39122221                                                 |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC)                                     | 5219 >> Switch part or accessory                         |
| E-Number (Sweden)                                                         | 3210250                                                  |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Thermal Overload Relays Accessories

