

PRODUCT-DETAILS

TF65-47

TF65-47 Thermal Overload Relay



Ogólne informacje

Extended Product Type	TF65-47
ID Produktu	1SAZ811201R1004
Numer EAN	4013614482946
Opis katalogowy	TF65-47 Thermal Overload Relay
Opis	The TF65-47 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CDC106069D0201
Data Sheet, Technical Information (Part 3)	1SAZ800503 1SAZ800506
Instrukcje i podręczniki	2CDC106051M6803
Instructions and Manuals	2CDC106085M6801

(Part 2)

Time-Current Characteristic Curve	1SAZ800502F0004
Dimension Diagram	1SAZ800401F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	54.9 mm
Wysokość produktu netto	101.4 mm
Głębokość produktu netto	106.9 mm
Waga produktu netto	0.372 kg

Dane techniczne

Setting Range	36 ... 47 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 600 V AC/DC Obwód główny 690 V AC Obwód główny 440 V DC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	47 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	47 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	3
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Number of Protected Poles	3
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy NC 6 A Obwód pomocniczy NO 4 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(120 V) NC 3 A (120 V) NO 0.5 A (240 V) NC 3 A (240 V) NO 0.5 A (400 V) NC 0.75 A (400 V) NO 0.5 A (500 V) NC 0.75 A (500 V) NO 0.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(125 V) NC 0.55 A (125 V) NO 0.55 A (24 V) NC 1.25 A (24 V) NO 1.25 A (250 V) NC 0.27 A (250 V) NO 0.27 A (500 V) NC 0.15 A (500 V) NO 0.15 A (60 V) NC 0.55 A (60 V) NO 0.55 A
Stopień ochrony obudowy	Housing IP20 Main Circuit Terminals IP10
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm ²

Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm²
	Elastyczny 1/2x 1 ... 2.5 mm²
	Sztywny 1/2x 0.75 ... 4 mm²
	Elastyczny z tulejką 1/2x 2.5 ... 10 mm²
	Elastyczny z tulejką 1x 2.5 ... 35 mm²
	Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 2.5 ... 35 mm²
	Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 2.5 ... 10 mm²
	Elastyczny 1/2x 2.5 ... 16 mm²
	Elastyczny 1x 2.5 ... 35 mm²
	Sztywny 1/2x 2.5 ... 16 mm²
	Sztywny 1x 2.5 ... 35 mm²
Momenty dokrecajace	Obwód pomocniczy 1 ... 1.2 N·m
	Obwód główny (roboczy) 4.0 ... 4.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm
	Obwód główny 17 mm
Recommended Screw Driver	Obwód pomocniczy Pozidriv 2
	Obwód główny Pozidriv 2
Pozycja montażu	Position 1 to 6
Straty mocy	na biegun 2.1 W
Odpowiedni do	AF40
	AF52
	AF65
Standardy	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL 60947-1
	UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	47 A
Contact Rating UL/CSA	(NC:) B600
	(NC:) Q600
	(NO:) Q600
	(NO:) D300
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 12-2 AWG
	Elastyczny 2x 12-6 AWG
	Skrętka 1x 12-2 AWG
	Skrętka 2x 12-6 AWG
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 18-12 AWG
	Skrętka 1/2x 18-12 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 9 ... 11 in·lb
	Obwód główny (roboczy) 35 ... 40 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C
	Eksploatacja zrównoważona -40 ... +70 °C
	Przechowywanie -50 ... +80 °C
Kompensacja temperatury powietrza otoczenia	Tak
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA941003-0101
----------------	-----------------

Certyfikat ATEX	1SAA941005-3901
Certyfikat BV	1SAA941001-0203
Certyfikat CB	1SAA941015-2001
Certyfikat CQC	CQC2014010309689432
cUL Certificate	cUL_E48139
Declaration of Conformity - CCC	2020980309000291
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938512-0187
DNV GL Certificate	1SAA941004-0301
Certyfikat EAC	1SAA941002-2701
Informacje środowiskowe	1SAC200058H0009
Certyfikat GOST	1SAA941001-2701
Instrukcje i podręczniki	2CDC106051M6803
Instructions and Manuals (Part 2)	2CDC106085M6801
Certyfikat LR	1SAA941003-0501
Certyfikat RINA	RINA_ELE098115XG
Certyfikat RMRS	1SAA941002-0701
Dane RoHS	1SAD938512-0187
Time-Current Characteristic Curve	1SAZ800502F0004
UL Certificate	cUL_E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	123 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	121 mm
Długość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.456 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614482946
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	5.858 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614485343

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 4	EC000106 - Thermal overload relay
ETIM 5	EC000106 - Thermal overload relay
ETIM 6	EC000106 - Thermal overload relay
ETIM 7	EC000106 - Thermal overload relay
eClass	V11.0 : 27371501

UNSPSC	39121520
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5364 >> Overload relay
E-Number (Finland)	3706586
E-Number (Sweden)	3210266

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SAZ801901R1001	DB65 Single Mounting Kit	DB65	1	piece
1SAX101911R1001	DRS-F-01 Remote Reset Coil	DRS-F-01	1	piece
1SAX101911R1002	DRS-F-02 Remote Reset Coil	DRS-F-02	1	piece
1SAX101911R1003	DRS-F-03 Remote Reset Coil	DRS-F-03	1	piece
1SAX101911R1004	DRS-F-04 Remote Reset Coil	DRS-F-04	1	piece
1SAZ701904R1001	DRS-F-TF-01 Remote Coil	DRS-F-TF-01	1	piece
1SAZ701904R1002	DRS-F-TF-02 Remote Coil	DRS-F-TF-02	1	piece
1SAZ701904R1003	DRS-F-TF-03 Remote Coil	DRS-F-TF-03	1	piece
1SAZ701904R1004	DRS-F-TF-04 Remote Coil	DRS-F-TF-04	1	piece
1SAZ701903R1001	WRH-F Holder	WRH-F	1	piece
1SAZ701903R1011	WRB-400 Bowden Wire	WRB-400	1	piece
1SAZ701903R1012	WRB-600 Bowden Wire	WRB-600	1	piece
1SAZ701903R1013	WRB-1000 Bowden Wire	WRB-1000	1	piece
1SAZ701903R1030	WRBG Gasket	WRBG	1	piece
1SFA616162R1014	KPR3-101L Reset Pushbutton	KPR-101L	1	piece

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Przekładniki termiczne

