

PRODUCT-DETAILS

DRAF12-14P 250-500V50/60HZ

DRAF12-14P 250-500V50/60HZ DRAF12-14P



Ogólne informacje

Extended Product Type	DRAF12-14P 250-500V50/60HZ
ID Produktu	1SBK154037R1400
Numer EAN	3471522144942
Opis katalogowy	DRAF12-14P 250-500V50/60HZ DRAF12-14P
Opis	DRAF12-14P 250-500V50/60HZ enclosed Direct-On-Line starter with AF contactors

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	3471522144942
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Wymiary

Szerokość produktu netto	107 mm
Wysokość produktu netto	230 mm
Głębokość produktu netto	131 mm
Waga produktu netto	0.82 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	243 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	143 mm
Długość opakowania (poziom 1)	112 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.82 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522144942

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP66
Klasa obudowy	4x
Materiał obudowy	ABS
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	DRAF12
Nazwa produktu	DRAF12-14P
Znamionowy prąd pracy AC-1 (I_e)	(690 V) 40 °C 28
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	(380 / 400 V) 60 °C 12 A
Moc znamionowa AC-3 (P_e)	(380 / 400 V) 5.5 kW
Data RoHS	20171115

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100199C0201
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250009U1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC101048M6801
Dane RoHS	1SBD250009U1000
UL Certificate	UL_20150729-E312527-16-1
UL Listing Card	UL_E312527

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
ETIM 5	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
ETIM 6	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
ETIM 7	EC000200 - Enclosure for control circuit devices

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Układy rozruchowe stycznikowe → Enclosed Starters

