

## PRODUCT-DETAILS

# DRAF16-14P 250-500V50/60HZ

# DRAF16-14P 250-500V50/60HZ DRAF16-14P



## Ogólne informacje

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | DRAF16-14P 250-500V50/60HZ                                                    |
| ID Produktu           | 1SBK174037R1400                                                               |
| Numer EAN             | 3471522145048                                                                 |
| Opis katalogowy       | DRAF16-14P 250-500V50/60HZ DRAF16-14P                                         |
| Opis                  | DRAF16-14P 250-500V50/60HZ enclosed Direct-On-Line starter with AF contactors |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 3471522145048 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85364900      |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 107 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 230 mm  |
| Głębokość produktu netto | 131 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.82 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 243 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 143 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 112 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.82 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 3471522145048 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy                 | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP66 |
| Klasa obudowy                           | 4x                                                                |
| Materiał obudowy                        | ABS                                                               |
| Ilość styków<br>pomocniczych NC         | 0                                                                 |
| Ilość styków<br>pomocniczych NO         | 1                                                                 |
| Ilość styków głównych NC                | 0                                                                 |
| Ilość styków głównych NO                | 3                                                                 |
| Ilość                                   | 1 sztuka                                                          |
| Typ produktu                            | DRAF16                                                            |
| Nazwa produktu                          | DRAF16-14P                                                        |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-1 ( $I_e$ ) | (690 V) 40 °C 30                                                  |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-3 ( $I_e$ ) | (380 / 400 V) 60 °C 18 A                                          |
| Moc znamionowa AC-3 ( $P_e$ )           | (380 / 400 V) 7.5 kW                                              |
| Data RoHS                               | 20171115                                                          |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SBC100199C0201          |
| Deklaracja zgodności - CE                | 1SBD250009U1000          |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SBC101048M6801          |
| Dane RoHS                                | 1SBD250009U1000          |
| UL Certificate                           | UL_20150729-E312527-16-1 |
| UL Listing Card                          | UL_E312527               |

| Klasyfikacje  |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4        | EC000200 - Enclosure for control circuit devices           |
| ETIM 5        | EC000200 - Enclosure for control circuit devices           |
| ETIM 6        | EC000200 - Enclosure for control circuit devices           |
| ETIM 7        | EC000200 - Enclosure for control circuit devices           |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Układy rozruchowe stycznikowe → Enclosed Starters

