

PRODUCT-DETAILS

AS16-30-10S-26

AS16-30-10S-26 230V50/60HZ Contactor



Общая информация

Тип расширенного изделия	AS16-30-10S-26
Идентификационный номер изделия	1SBL121004R2610
Европейский товарный код (EAN)	3471523042261
Описание в каталоге	AS16-30-10S-26 230V50/60HZ Contactor

Длинное описание

AS16 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The AS..S contactors are the spring terminal version of the AS... range. The AS... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

Ordering

Минимальный объем заказа	40 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Инструкции и руководства	1SBC101020M9701
--------------------------	-----------------

Dimensions	
Чистая ширина изделия	45 mm
Чистая толщина изделия	72.5 mm
Чистая высота изделия	68 mm
Чистый вес изделия	0.22 kg

Technical	
Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Стандарты	IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 № 14
Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V Главная цепь 690 V
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 / 60 Hz Главная цепь 50 / 60 Hz
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-4-1, разомкнутые контакторы q=40°C 22 A согласно МЭК 60947-5-1, q=40°C 10 A
Номинальный рабочий ток, AC-1 (I_e)	(690 В) 40°C 22 A (690 В) 60°C 17 A (690 В) 70°C 14 A
Номинальный рабочий ток, AC-3 (I_e)	(220 / 230 / 240 В) 60 °C 15.7 A (380 / 400 В) 60 °C 15.5 A (415 В) 60 °C 15.5 A (440 В) 60 °C 13.6 A (500 В) 60 °C 12.5 A (690 В) 60 °C 9 A
Номинальная рабочая мощность, AC-3 (P_e)	(220 / 230 / 240 В) 4 kW (400 В) 7.5 kW (415 В) 7.5 kW (440 В) 7.5 kW (500 В) 7.5 kW (690 В) 7.5 kW
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(220 / 240 В) 4 A (24 / 127 В) 6 A (400 / 440 В) 3 A (500 В) 2 A (690 В) 2 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 124 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 22 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 55 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 250 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 75 A для 0,1 с 140 A для 1,0 с 100 A
Максимальная отключающая способность	cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для Ie>100 A) при 440 В 155 A cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для Ie>100 A) при 690 В 90 A
Максимальная частота переключения	(AC-1) 600 циклов в час (AC-15) 1200 циклов в час (AC-2 / AC-4) 300 циклов в час (AC-3) 1200 циклов в час (DC-13) 900 циклов в час

Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(110 V) 0.55 A / 60 W (220 V) 0.27 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (24 V) 6 A / 144 W (250 V) 0.27 A / 68 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандарту UL/CSA 600 V согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	6 kV
Максимальная механическая частота переключения	3600 циклов в час
Номинальное напряжение цепи управления (U_c)	Ус при 50 Гц 230 V Ус при 60 Гц 230 V
Время срабатывания	Между отключением питания катушки и замыканием НЗ контакта 7 ... 22 ms Между отключением питания катушки и размыканием НО контакта 5 ... 19 ms Между отключением питания катушки и размыканием НЗ контакта 6 ... 18 ms Между отключением питания катушки и замыканием НО контакта 9 ... 24 ms
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-схема управления	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 10 mm Цепь управления 10 mm Главная цепь 10 mm
Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 вспомогательные клеммы IP20 согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 зажимы катушек IP20 согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 основные клеммы IP20
Тип клемм	Клеммы с пружинным зажимом

Technical UL/CSA

General Use Rating UL/CSA	(600 V AC) 15.2 A
Номинальная мощность в л.с.	(120 V AC) Single Phase 3/4 Hp (240 V AC) Single Phase 2 Hp (200 ... 208 V AC) Three Phase 3 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 5 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 10 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 10 Hp

Environmental

Температура окружающей среды	Вблизи контактора при хранении -60 ... +80 °C Вблизи контактора с тепловым реле перегрузки -25 ... +60 °C Вблизи контактора без теплового реле перегрузки -40 ... +70 °C
Устойчивость к воздействию климатических факторов	Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
Максимально допустимая рабочая высота	3000 m

Вибропрочность
согласно МЭК 60068-2-6

5 ... 300 Hz 3 g Closed position / 2 g Open position

Ударопрочность
согласно МЭК 60068-2-27

замкнут, направление удара: B1 10 g
замкнут, направление удара: C1 20 g
замкнут, направление удара: C2 20 g
Размкнут, направление удара: B1 5 g
Размкнут, направление удара: C1 9 g
Размкнут, направление удара: C2 14 g
Направление удара: A 20 g
Направление удара: B2 15 g

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_CN13475-M1
Сертификат CCC	CCC_2007010309251577
CQC Certificate	CQC2007010309251577
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001224
Декларация о соответствии - CE	1SBD250014U1000
Экологическая информация	1SBD250156E1000
Сертификат ГОСТ	GOST_POCCCNME77B07822.pdf
Инструкции и руководства	1SBC101020M9701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SBD251005E1002
Сертификат UL	UL_20120917-E312527-1-1
Карта UL-листинга	UL_E312527

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	78 mm
Package Level 1 Depth / Length	80 mm
Package Level 1 Height	48 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.22 kg
Package Level 1 EAN	3471523042261
Package Level 2 Units	40 штука
Package Level 2 Width	250 mm
Package Level 2 Depth / Length	195 mm
Package Level 2 Height	315 mm
Package Level 2 Gross Weight	8.8 kg
Package Level 3 Units	960 штука

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching

ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4755 >> Contactors

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы

