

PRODUCT-DETAILS

AF09ZB-30-10RT-21

AF09ZB-30-10RT-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC

Contacteur



Ogólne informacje

Extended Product Type	AF09ZB-30-10RT-21
ID Produktu	1SBL136060R2110
Numer EAN	3471523127616
Opis katalogowy	AF09ZB-30-10RT-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contacteur
Opis	The AF09ZB-30-10RT-21 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and Ring-Tongue Terminals, controlling motors up to 4 kW / 400 V AC (AC-3) or 5 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 25 A (AC-1) or 25 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SBC101035M6801
--------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	45 mm
Głębokość produktu netto	77 mm
Wysokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	0.32 kg

Dane techniczne

Ilość styków głównych NO	3
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	0
Standardy	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1, IEC 60077-1 (applicable parts), IEC 60077-2 (applicable parts), EN 50155 (applicable parts), TR CU 001/2011, IEC 61373, For compliance confirmation on applicable parts based on your application and combination, please consult your ABB sales representatives.
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V Obwód główny 690 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz Obwód główny 50 / 60 Hz
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-4-1, Open Contactors $q=40^{\circ}\text{C}$ 35 A wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-1 (I_e)	(690 V) 40°C 25 (690 V) 60°C 25 A (690 V) 70°C 22
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	(415 V) 60°C 9 A (440 V) 60°C 9 A (500 V) 60°C 9.5 A (690 V) 60°C 7 A (380 / 400 V) 60°C 9 A (220 / 230 / 240 V) 60°C 9 A
Moc znamionowa AC-3 (P_e)	(415 V) 4 kW (440 V) 4 kW (500 V) 5.5 kW (690 V) 5.5 kW (380 / 400 V) 4 kW (220 / 230 / 240 V) 2.2 kW
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały (I_{cw})	przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 10s 150 A przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 15mn 35 A przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 1mn 60 A przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 1s 300 A przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 30s 80 A for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Maksymalna zdolność wyłączania	$\cos \phi=0.45$ ($\cos \phi=0.35$ for $I_e > 100$ A) at 440 V 250 A $\cos \phi=0.45$ ($\cos \phi=0.35$ for $I_e > 100$ A) at 690 V 106 A
Maksymalna	(AC-1) 600 cykli na godzinę

wytrzymałość elektryczna

(AC-15) 1200 cykli na godzinę
 (AC-2 / AC-4) 300 cykli na godzinę
 (AC-3) 1200 cykli na godzinę
 (DC-13) 900 cykli na godzinę

Znamionowy prąd pracy
 DC-13 (I_g)

(24 V) 6 A / 144 W
 (48 V) 2.8 A / 134 W
 (72 V) 1 A / 72 W
 (110 V) 0.55 A / 60 W
 (125 V) 0.55 A / 69 W
 (220 V) 0.27 A / 60 W
 (250 V) 0.27 A / 68 W
 (400 V) 0.15 A / 60 W
 (500 V) 0.13 A / 65 W
 (600 V) 0.1 A / 60 W

Znamionowe napięcie
 izolacji (U_i)

wg IEC 60947-4-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V

Znamionowa
 wytrzymałość na impuls
 napięciowy (U_{imp})

6 kV

Maksymalna
 wytrzymałość
 mechaniczna

3600 cykli na godzinę

Ograniczenie napięcia
 cewki (U_c)

50 Hz 24 ... 60 V
 60 Hz 24 ... 60 V
 DC Operation 20 ... 60 V

Operate Time

Between Coil De-energization and NC Contact Closing 13 ... 98 ms
 Between Coil De-energization and NO Contact Opening 11 ... 95 ms
 Between Coil Energization and NC Contact Opening 38 ... 90 ms
 Between Coil Energization and NO Contact Closing 40 ... 95 ms

Typ terminala

Ring-Tongue Terminals

Technical UL/CSA

Znamionowe dane
 montażowe UL/CSA

(600 V AC) 25 A

Moc znamionowa [Hp]
 UL/CSA

(120 V AC) Single Phase 3/4 hp
 (200 ... 208 V AC) Three Phase 2 hp
 220 ... 240V AC Trzy fazy 2 hp
 (240 V AC) Single Phase 1-1/2 hp
 440 ... 480V AC Trzy fazy 5 hp
 550 ... 600V AC Trzy fazy 7-1/2 hp

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza
 otoczenia

Blisko stycznika z zabezpieczeniem termicznym O/L -25 ... +60 °C
 Blisko stycznika bez zabezpieczenia termicznego O/L -40 ... +70 °C
 Blisko stycznika dla przechowywania -60 ... +80 °C

Climatic Withstand

Category B according to IEC 60947-1 Annex Q

Maksymalna wysokość
 montażu m.n.p.m

3000 m

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

CB_SE-96551

Certyfikat CCC

CCC_2010010304445624

Certyfikat CQC

CQC2010010304445624

Declaration of Conformity - CCC	2020980304001253
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250004U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03597
Informacje środowiskowe	1SBD250165E1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC101035M6801
Dane RoHS	1SBD250004U1000
UL Certificate	UL_20121122-E312527_9_5
UL Listing Card	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	87 mm
Długość opakowania (poziom 1)	79 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	47 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.32 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523127616
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 27 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	250 mm
Długość opakowania (poziom 2)	300 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	315 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	17.28 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	1296 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
eClass	V11.0 : 27371003
UNSPSC	39121529

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

