

## PRODUCT-DETAILS

# AF26Z-30-00-21

# AF26Z-30-00-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC

# Contactora



## Ogólne informacje

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Extended Product Type | AF26Z-30-00-21                                   |
| ID Produktu           | 1SBL236001R2100                                  |
| Numer EAN             | 3471523114111                                    |
| Opis katalogowy       | AF26Z-30-00-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactora |

Opis

The AF26Z-30-00-21 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) or 15 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 45 A (AC-1) or 45 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

## Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85364900 |

## Najczęściej Pobierane

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SBC101027M6801 |
|--------------------------|-----------------|

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 45 mm   |
| Głębokość produktu netto | 86 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 86 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.35 kg |

## Dane techniczne

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość styków głównych NO                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość styków głównych NC                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość styków pomocniczych NO                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość styków pomocniczych NC                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy                                                  | IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N° 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | Obwód główny 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | Obwód główny 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )          | wg IEC 60947-4-1, Open Contactors $\varphi=40^{\circ}\text{C}$ 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Znamionowy prąd pracy AC-1 ( $I_e$ )                       | (690 V) 40 °C 45<br>(690 V) 60 °C 40 A<br>(690 V) 70 °C 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowy prąd pracy AC-3 ( $I_e$ )                       | (415 V) 60 °C 26 A<br>(440 V) 60 °C 26 A<br>(500 V) 60 °C 23 A<br>(690 V) 60 °C 17 A<br>(380 / 400 V) 60 °C 26 A<br>(220 / 230 / 240 V) 60 °C 26 A                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc znamionowa AC-3 ( $P_e$ )                              | (400 V) 11 kW<br>(415 V) 11 kW<br>(440 V) 15 kW<br>(500 V) 15 kW<br>(690 V) 15 kW<br>(380 / 400 V) 11 kW<br>(220 / 230 / 240 V) 6.5 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )         | przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 10s 350 A<br>przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 15mn 50 A<br><br>przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 1mn 150 A<br><br>przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 1s 700 A<br>przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 30s 225 A<br>for 1 s -empty- A |
| Maksymalna zdolność wyłączania                             | cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for $I_e > 100$ A) at 440 V 500 A<br>cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for $I_e > 100$ A) at 690 V 200 A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna wytrzymałość elektryczna                        | (AC-1) 600 cykli na godzinę<br>(AC-2 / AC-4) 150 cykli na godzinę<br>(AC-3) 1200 cykli na godzinę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | wg IEC 60947-4-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V<br>wg UL/CSA 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna wytrzymałość mechaniczna   | 3600 cykli na godzinę                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ograniczenie napięcia cewki ( $U_c$ ) | 50 Hz 24 ... 60 V<br>50 Hz / 60 Hz 24 ... 60 V<br>60 Hz 24 ... 60 V<br>DC Operation 20 ... 60 V                                                                                                                                                                        |
| Operate Time                          | Between Coil De-energization and NC Contact Closing 13 ... 98 ms<br>Between Coil De-energization and NO Contact Opening 11 ... 95 ms<br>Between Coil Energization and NC Contact Opening 38 ... 90 ms<br>Between Coil Energization and NO Contact Closing 40 ... 95 ms |
| Dane montażowe-obwód główny (roboczy) | Elastyczny z tulejką 1/2x 1.5 ... 10 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 1.5 ... 10 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup><br>Sztynny 1/2x 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>                                         |
| Dane montażowe-obwód sterowania       | Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup><br>Sztynny 1/2x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Długość odizolowania przewodu         | Obwód sterowania 10 mm<br>Obwód główny 14 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Stopień ochrony obudowy               | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20<br>acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP20                                                                                                                                           |
| Typ terminala                         | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Technical UL/CSA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe dane montażowe UL/CSA | (600 V AC) 45 A                                                                                                                                                                                                     |
| Moc znamionowa [Hp] UL/CSA       | (120 V AC) Single Phase 2 hp<br>(200 ... 208 V AC) Three Phase 7-1/2 hp<br>220 ... 240V AC Trzy fazy 7-1/2 hp<br>(240 V AC) Single Phase 3 hp<br>440 ... 480V AC Trzy fazy 15 hp<br>550 ... 600V AC Trzy fazy 20 hp |
| Momenty dokrecające UL/CSA       | Obwód sterowania 11 IA<br>Obwód główny (roboczy) 22 IA                                                                                                                                                              |

## Normy środowiskowe

|                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia      | Blisko stycznika z zabezpieczeniem termicznym O/L -25 ... +60 °C<br>Blisko stycznika bez zabezpieczenia termicznego O/L -40 ... +70 °C<br>Blisko stycznika dla przechowywania -60 ... +80 °C |
| Climatic Withstand                   | Category B according to IEC 60947-1 Annex Q                                                                                                                                                  |
| Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m  | 3000 m                                                                                                                                                                                       |
| Odporność na wibracje IEC 60068-2-6  | 5 ... 300 Hz 4 g closed position / 2 g open position                                                                                                                                         |
| Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27 | Closed, Shock Direction: B1 25 K40<br>Open, Shock Direction: B1 5 K40<br>Shock Direction: A 30 K40<br>Shock Direction: B2 15 K40<br>Shock Direction: C1 25 K40<br>Shock Direction: C2 25 K40 |
| Status RoHS                          | Following EU Directive 2011/65/EU                                                                                                                                                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Certyfikat ABS                     | ABS_15-GE1349500-PDA_90682247              |
| Certyfikat BV                      | BV_2634H24898B0                            |
| Certyfikat CB                      | CB_SE-96552                                |
| Certyfikat CCC                     | CCC_2010010304445623                       |
| Certyfikat CQC                     | CQC2010010304445623<br>CQC2020010304294316 |
| cUL Certificate                    | UL_20180227_E312527_7_1                    |
| Declaration of Conformity<br>- CCC | 2020980304001254<br>2020980304001052       |
| Deklaracja zgodności - CE          | 1SBD250000U1000                            |
| Certyfikat DNV                     | DNV-GL_TAE00001AF-3                        |
| DNV GL Certificate                 | DNV-GL_TAE00001AF-3                        |
| Certyfikat EAC                     | EAC_RU_FRME77B03447                        |
| Informacje środowiskowe            | 1SBD250149E1000                            |
| Certyfikat GL                      | DNV-GL_TAE00001AF-3                        |
| Certyfikat GOST                    | GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf                |
| Instrukcje i podręczniki           | 1SBC101027M6801                            |
| KC Certificate                     | KC_HW02016-15001C                          |
| Certyfikat LR                      | LRS_1300087E1                              |
| Certyfikat RINA                    | RINA_ELE240318XG                           |
| Certyfikat RMRS                    | RMRS_1802705280                            |
| Dane RoHS                          | 1SBD250000U1000                            |
| UL Certificate                     | UL_20140305-E312527_7_1                    |
| UL Listing Card                    | E312527                                    |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 87 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 87 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 47 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.35 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 3471523114111 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | box 21 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 250 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 300 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 315 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 15.75 kg      |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 3)   | 1080 sztuka   |

| Klasyfikacje       |                                           |                  |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Kod klasyfikacji   |                                           | Q                |
| ETIM 4             | EC000066 - Magnet contactor, AC-switching |                  |
| ETIM 5             | EC000066 - Magnet contactor, AC-switching |                  |
| ETIM 6             | EC000066 - Power contactor, AC switching  |                  |
| ETIM 7             | EC000066 - Power contactor, AC switching  |                  |
| eClass             |                                           | V11.0 : 27371003 |
| UNSPSC             |                                           | 39121529         |
| E-Number (Finland) |                                           | 3706273          |
| E-Number (Sweden)  |                                           | 3211376          |

| Kategorie                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne |

