

PRODUCT-DETAILS

AF26ZB-30-00RT-22

AF26ZB-30-00RT-22 48-130V50/60HZ-DC Contactor



Общая информация

Тип расширенного изделия	AF26ZB-30-00RT-22
Идентификационный номер изделия	1SBL236060R2200
Европейский товарный код (EAN)	3471523128521
Описание в каталоге	AF26ZB-30-00RT-22 48-130V50/60HZ-DC Contactor

Длинное описание

The AF26ZB-30-00RT-22 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with Ring-Tongue Terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) or 15 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 45 A (AC-1) or 45 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Инструкции и руководства	1SBC101035M6801
--------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	45 mm
Чистая толщина изделия	86 mm
Чистая высота изделия	86 mm
Чистый вес изделия	0.36 kg

Technical

Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	0
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Стандарты	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1, IEC 60077-1 (applicable parts), IEC 60077-2 (applicable parts), EN 50155 (applicable parts), TR CU 001/2011, IEC 61373, For compliance confirmation on applicable parts based on your application and combination, please consult your ABB sales representatives.
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 690 V
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50 / 60 Hz
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-4-1, разомкнутые контакторы q=40°C 50 A
Номинальный рабочий ток, AC-1 (I_e)	(690 B) 40°C 45 (690 B) 60°C 40 A (690 B) 70°C 32
Номинальный рабочий ток, AC-3 (I_e)	(415 V) 60 °C 26 A (440 V) 60 °C 26 A (500 V) 60 °C 23 A (690 V) 60 °C 17 A (380 / 400 V) 60 °C 26 A (220 / 230 / 240 V) 60 °C 26 A
Номинальная рабочая мощность, AC-3 (P_e)	(415 B) 11 kW (440 B) 15 kW (500 B) 15 kW (690 B) 15 kW (380 / 400 B) 11 kW (220 / 230 / 240 B) 6.5 kW
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 350 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 50 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 150 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 700 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 225 A для 1,0 с -empty- A
Максимальная отключающая способность	cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для $I_e > 100$ A) при 440 В 500 A cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для $I_e > 100$ A) при 690 В 200 A
Максимальная частота переключения	(AC-1) 600 циклов в час (AC-2 / AC-4) 150 циклов в час (AC-3) 1200 циклов в час
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 kV

(U_{imp})

Максимальная механическая частота переключения	3600 циклов в час
--	-------------------

Номинальное напряжение цепи управления (U _c)	U _c при 50 Гц 48 ... 130 V U _c при 60 Гц 48 ... 130 V U _c работа на пост. токе 48 ... 130 V
--	--

Время срабатывания	Между отключением питания катушки и замыканием НЗ контакта 13 ... 98 ms Между отключением питания катушки и размыканием НО контакта 11 ... 95 ms Между отключением питания катушки и размыканием НЗ контакта 38 ... 90 ms Между отключением питания катушки и замыканием НО контакта 40 ... 95 ms
--------------------	--

Тип клемм

Кольцевые клеммы

Technical UL/CSA

General Use Rating UL/CSA	(600 V AC) 45 A
---------------------------	-----------------

Номинальная мощность в л.с.	(120 V AC) Single Phase 2 hp (200 ... 208 V AC) Three Phase 7-1/2 hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 7-1/2 hp (240 V AC) Single Phase 3 hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 15 hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 20 hp
-----------------------------	--

Environmental

Температура окружающей среды	Вблизи контактора с тепловым реле перегрузки -25 ... +60 °C Вблизи контактора без теплового реле перегрузки -40 ... +70 °C Вблизи контактора при хранении -60 ... +80 °C
------------------------------	--

Устойчивость к воздействию климатических факторов	Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
---	---

Максимально допустимая рабочая высота	3000 m
---------------------------------------	--------

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_SE-96552
Сертификат CCC	CCC_2010010304445623
CQC Certificate	CQC2010010304445623
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001254
Декларация о соответствии - CE	1SBD250004U1000
EAC Certificate	EAC_RU C-FR ME77 B03597
Экологическая информация	1SBD250165E1000
Инструкции и руководства	1SBC101035M6801
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SBD250004U1000
Сертификат UL	UL_20121122-E312527_9_5
Карта UL-листинга	UL_E312527

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	87 mm
Package Level 1 Depth / Length	87 mm
Package Level 1 Height	47 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.36 kg
Package Level 1 EAN	3471523128521
Package Level 2 Units	box 21 штука
Package Level 2 Width	250 mm
Package Level 2 Depth / Length	300 mm
Package Level 2 Height	315 mm
Package Level 2 Gross Weight	16.2 kg
Package Level 3 Units	1080 штука

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
е-класс	V11.0 : 27371003
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы

