

PRODUCT-DETAILS

AF26ZB-30-00RT-23

AF26ZB-30-00RT-23 100-250V50/60HZ-DC Contactor



Общая информация

Тип расширенного изделия	AF26ZB-30-00RT-23
Идентификационный номер изделия	1SBL236060R2300
Европейский товарный код (EAN)	3471523128538
Описание в каталоге	AF26ZB-30-00RT-23 100-250V50/60HZ-DC Contactor

Длинное описание

The AF26ZB-30-00RT-23 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with Ring-Tongue Terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) or 15 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 45 A (AC-1) or 45 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Инструкции и руководства	1SBC101035M6801
--------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	45 mm
Чистая толщина изделия	86 mm
Чистая высота изделия	86 mm
Чистый вес изделия	0.36 kg

Technical

Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	0
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Стандарты	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1, IEC 60077-1 (applicable parts), IEC 60077-2 (applicable parts), EN 50155 (applicable parts), TR CU 001/2011, IEC 61373, For compliance confirmation on applicable parts based on your application and combination, please consult your ABB sales representatives.
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 690 V
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50 / 60 Hz
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-4-1, разомкнутые контакторы $\varphi=40^{\circ}\text{C}$ 50 A
Номинальный рабочий ток, АС-1 (I_e)	(690 В) 40°C 45 (690 В) 60°C 40 A (690 В) 70°C 32
Номинальный рабочий ток, АС-3 (I_e)	(415 В) 60°C 26 A (440 В) 60°C 26 A (500 В) 60°C 23 A (690 В) 60°C 17 A (380 / 400 В) 60°C 26 A (220 / 230 / 240 В) 60°C 26 A
Номинальная рабочая мощность, АС-3 (P_e)	(415 В) 11 kW (440 В) 15 kW (500 В) 15 kW (690 В) 15 kW (380 / 400 В) 11 kW (220 / 230 / 240 В) 6.5 kW
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	при температуре 40°C , на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 350 A при температуре 40°C , на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 50 A при температуре 40°C , на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 150 A при температуре 40°C , на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 700 A при температуре 40°C , на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 225 A для 1,0 с -empty- A
Максимальная отключающая способность	$\cos \phi=0,45$ ($\cos \phi=0,35$ для $I_e>100$ A) при 440 В 500 A $\cos \phi=0,45$ ($\cos \phi=0,35$ для $I_e>100$ A) при 690 В 200 A
Максимальная частота переключения	(АС-1) 600 циклов в час (АС-2 / АС-4) 150 циклов в час (АС-3) 1200 циклов в час
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 kV

(U_{imp})Максимальная
механическая частота
переключения

3600 циклов в час

Номинальное
напряжение цепи
управления (U_c)U_c при 50 Гц 100 ... 250 V
U_c при 60 Гц 100 ... 250 V
U_c работа на пост. токе 100 ... 250 V

Время срабатывания

Между отключением питания катушки и замыканием НЗ контакта 13 ... 98 ms
 Между отключением питания катушки и размыканием НО контакта 11 ... 95 ms
 Между отключением питания катушки и размыканием НЗ контакта 38 ... 90 ms
 Между отключением питания катушки и замыканием НО контакта 40 ... 95 ms

Тип клемм

Кольцевые клеммы

Technical UL/CSA

General Use Rating
UL/CSA

(600 V AC) 45 A

Номинальная мощность
в л.с.

(120 V AC) Single Phase 2 hp
 (200 ... 208 V AC) Three Phase 7-1/2 hp
 (220 ... 240 V AC) Three Phase 7-1/2 hp
 (240 V AC) Single Phase 3 hp
 (440 ... 480 V AC) Three Phase 15 hp
 (550 ... 600 V AC) Three Phase 20 hp

Environmental

Температура
окружающей среды

Вблизи контактора с тепловым реле перегрузки -25 ... +60 °C
 Вблизи контактора без теплового реле перегрузки -40 ... +70 °C
 Вблизи контактора при хранении -60 ... +80 °C

Устойчивость к
воздействию
климатических
факторов

Category B according to IEC 60947-1 Annex Q

Максимально
допустимая рабочая
высота

3000 m

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB

CB_SE-96552

Сертификат CCC

CCC_2010010304445623

CQC Certificate

CQC2010010304445623

Declaration of Conformity
- CCC

2020980304001254

Декларация о
соответствии - CE

1SBD250004U1000

EAC Certificate

EAC_RU C-FR ME77 B03597

Экологическая
информация

1SBD250165E1000

Инструкции и
руководства

1SBC101035M6801

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SBD250004U1000

Сертификат UL

UL_20121122-E312527_9_5

Карта UL-листинга

UL_E312527

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	87 mm
Package Level 1 Depth / Length	87 mm
Package Level 1 Height	47 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.36 kg
Package Level 1 EAN	3471523128538
Package Level 2 Units	box 21 штука
Package Level 2 Width	250 mm
Package Level 2 Depth / Length	300 mm
Package Level 2 Height	315 mm
Package Level 2 Gross Weight	16.2 kg
Package Level 3 Units	1080 штука

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
е-класс	V11.0 : 27371003
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы

