

PRODUCT-DETAILS

UA30-30-10RA 400-415V 50Hz / 480V 60Hz UA30-30-10RA 400-415V 50Hz / 480V 60Hz Contactor



Общая информация

Тип расширенного изделия	UA30-30-10RA 400-415V 50Hz / 480V 60Hz
Идентификационный номер изделия	1SBL281024R5110
Европейский товарный код (EAN)	3471522302519
Описание в каталоге	UA30-30-10RA 400-415V 50Hz / 480V 60Hz Contactor

Длинное описание

UA30..RA 3-pole contactors for capacitor switching, can be used in installations in which the peak current far exceeds 100 times nominal rms current. The contactors are delivered complete with their damping resistors and must be used without additional inductances (see table below). The capacitors must be discharged (maximum residual voltage at terminals ≤ 50 V) before being re-energized when the contactors are making. Their electrical durability is 250 000 operating cycles for $U_e < 500$ V and 100 000 operating cycles for $500 \text{ V} \leq U_e \leq 690$ V. The UA..RA contactors are fitted with a special front mounted block, which ensures the serial insertion of 3 damping resistors into the circuit to limit the current peak on energization of the capacitor bank. Their connection also ensures capacitor precharging in order to limit the second current peak occurring upon making of the main poles. The insertion of resistors allows to damp the highest current peak of the capacitor when switching on, whatever its level. The UA..RA series 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contacts: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Технические данные	1SBC101140C0203
Инструкции и руководства	1SBC101002M5501
Схема размеров	FPTE307845

Dimensions

Чистая ширина изделия	54 mm
Чистая толщина изделия	141 mm
Чистая высота изделия	130 mm
Чистый вес изделия	0.81 kg

Technical

Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V Главная цепь 690 V
Номинальная частота (f)	Цепь питания 50 60 Hz
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-5-1, $\varphi=40^{\circ}\text{C}$ 16 A
Номинальная рабочая мощность, AC-6b (P_e)	(230 / 240 В, 40°C, 50 / 60 Гц) 16 kvar (230 / 240 В, 55°C, 50 / 60 Гц) 16 kvar (230 / 240 В, 70°C, 50 / 60 Гц) 11 kvar (400 / 415 В, 40°C, 50 / 60 Гц) 30 kvar (400 / 415 В, 70°C, 50 / 60 Гц) 19.5 kvar (400 / 415 В, 55°C, 50 / 60 Гц) 27.5 kvar (440 В, 40°C, 50 / 60 Гц) 32 kvar (440 В, 55°C, 50 / 60 Гц) 30 kvar (440 В, 70°C, 50 / 60 Гц) 20.5 kvar (500 / 550 В, 40°C, 50 / 60 Гц) 34 kvar (500 / 550 В, 55°C, 50 / 60 Гц) 34 kvar (500 / 550 В, 70°C, 50 / 60 Гц) 25 kvar (690 В, 40°C, 50 / 60 Гц) 45 kvar (690 В, 55°C, 50 / 60 Гц) 45 kvar (690 В, 70°C, 50 / 60 Гц) 32 kvar
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(500 В) 2 A (690 В) 2 A (24 / 127 В) 6 A (220 / 240 В) 4 A (380 / 400 В) 3 A
Устройства защиты от короткого замыкания	Вспомогательная цепь - плавкие предохранители типа gG 10 A плавкие предохранители типа gG 200 A
Максимальная отключающая способность	$\cos \varphi=0,45$ ($\cos \varphi=0,35$ для $I_e>100$ A) при 440 В 820 A $\cos \varphi=0,45$ ($\cos \varphi=0,35$ для $I_e>100$ A) при 690 В 340 A
Максимальная частота переключения	240 циклов в час
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 6 / 144 A (48 V) 2.8 / 134 A (72 V) 2 / 144 A (125 V) 1.1 / 138 A (250 V) 0.55 / 138 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. С) 1000 V согласно стандарту UL/CSA 600 V

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение цепи управления (U_c)	Uc при 50 Гц 400 ... 415 V Uc при 60 Гц 480 V
Потребление катушки	Средний параметр удержания, 50 Гц 12.3 V·A Средний параметр удержания, 60 Гц 12.3 V·A Среднее значение на втягивании 50 Гц 120 V·A Среднее значение на втягивании 60 Гц 140 V·A
Время срабатывания	Между отключением питания катушки и размыканием НО контакта 4 ... 11 ms Между отключением питания катушки и замыканием НО контакта 8 ... 21 ms
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с концевой разделкой кабеля 2.5 ... 4 mm² Жесткий кабель 2.5 ... 6 mm²
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с концевой разделкой кабеля 0.75 ... 2.5 mm² Жесткий кабель 1 ... 4 mm²
Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 зажимы катушек IP20
Клеммы (доставляются в разомкнутом положении) Главные полюсы	M 5 (+, -) pozidriv 2 screws with 2x (5.6x6.5 mm) connector
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом

Environmental

Температура окружающей среды	Вблизи контактора при хранении -60 ... +80 °C Около контактора при работе на открытом воздухе (0.85 - 1.1 Uc) -40 ... +55 °C Около контактора при работе на открытом воздухе (Uc) -40 ... +70 °C acc. to IEC 60068-2-30 and 60068-2-11 - UTE C 63-100 specification II
Устойчивость к воздействию климатических факторов	
Максимально допустимая рабочая высота	3000 m
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_FR3448_60016915-509739C
Сертификат CCC	CCC_2004010304138316
CQC Certificate	CQC2003010304060095 CQC2007010309256050
Сертификат CSA	CSA_1033838_LR056745
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001610 2020980304001216
Декларация о соответствии - CE	1SBD250805U1000
Экологическая информация	1SBD250123E1000
Сертификат ГОСТ	GOST_POCCFRME77B07175
Инструкции и руководства	1SBC101002M5501
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SBD250805U1000

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	155 mm
Package Level 1 Height	63 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.81 kg
Package Level 1 EAN	3471522302519
Package Level 2 Units	box 24 штука
Package Level 2 Gross Weight	19.44 kg

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001079 - Capacitor magnet contactor
ETIM 5	EC001079 - Capacitor magnet contactor
ETIM 6	EC001079 - Capacitor contactor
ETIM 7	EC001079 - Capacitor contactor
е-класс	V11.0 : 27371006
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529

Категории
Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы → UA and UA..RA Contactors

