

PRODUCT-DETAILS

TAL30-30-10RT 17-32V DC

TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor



Ogólne informacje

Extended Product Type	TAL30-30-10RT 17-32V DC
ID Produktu	1SBL283060R5110
Numer EAN	3471522363510
Opis katalogowy	TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor

Opis

TAL30 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. The contactors can also be used for many other applications such as isolation, capacitor switching, lighting. The TAL... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front and side-mounted add-on auxiliary contact blocks - Control circuit: DC operated with solid core magnet circuit. The polarity on the coil terminals (A1+ and A2-) must be respected - Accessories: a wide range of accessories is available. TAL... contactors are fitted with low consumption DC coils and offer a large coil voltage range.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SNC001003C0202
Instrukcje i podręczniki	1SBC101006M5501

Wymiary

Szerokość produktu netto	54 mm
Głębokość produktu netto	125.3 mm
Wysokość produktu netto	90 mm
Waga produktu netto	0.85 kg

Dane techniczne

Ilość styków głównych NO	3
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	0
Znamionowy prąd pracy AC-1 (I_e)	(690 V) 40 °C 60 (690 V) 55 °C 60 (690 V) 70 °C 42
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	(415 V) 55 °C 32 A (440 V) 55 °C 32 A (500 V) 55 °C 28 A (690 V) 55 °C 18 A (380 / 400 V) 55 °C 32 A (220 / 230 / 240 V) 55 °C 33
Moc znamionowa AC-3 (P_e)	(415 V) 15 kW (440 V) 18.5 kW (500 V) 18.5 kW (690 V) 15 kW (380 / 400 V) 15 kW (220 / 230 / 240 V) 9 kW
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 2 / 144 A (125 V) 1.1 / 138 A (250 V) 0.55 / 138 A
Ograniczenie napięcia cewki (U_c)	DC Operation 17 ... 32 V
Typ terminala	Ring-Tongue Terminals

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_FR3551_60022335-515371H
Certyfikat CCC	CCC_2004010304112235
Certyfikat CQC	CQC2004010304112235
Certyfikat CSA	CSA_1033838_LR056745
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001612
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250806U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B01010
Informacje środowiskowe	1SBD250122E1002
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175

Instrukcje i podręczniki	1SBC101006M5501
Dane RoHS	1SBD250806U1000

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	134 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	62 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.85 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522363510
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 20 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	17 kg

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
eClass	V11.0 : 27371018
UNSPSC	39121529

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

