

PRODUCT-DETAILS

AF40-40-00-11

AF40-40-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

Contactors



Общая информация

Тип расширенного изделия	AF40-40-00-11
Идентификационный номер изделия	1SBL347201R1100
Европейский товарный код (EAN)	3471523133518
Описание в каталоге	AF40-40-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactors

Длинное описание

The AF40-40-00-11 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 18.5 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 70 A (AC-1) or 60 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Инструкции и руководства	1SBC101047M6801
--------------------------	-----------------

Dimensions	
Чистая ширина изделия	70 mm
Чистая толщина изделия	113.5 mm
Чистая высота изделия	125.5 mm
Чистый вес изделия	1.21 kg

Technical	
Количество основных нормально разомкнутых контактов	4
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	0
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 690 V
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50 / 60 Hz
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	согласно МЭК 60947-4-1, разомкнутые контакторы q=40°C 105 A
Номинальный рабочий ток, АС-1 (I _e)	(690 В) 40°C 70 (690 В) 60°C 60 А (690 В) 70°C 50
Номинальный рабочий ток, АС-3 (I _e)	(415 В) 60 °C 40 А (440 В) 60 °C 40 А (500 В) 60 °C 35 А (690 В) 60 °C 25 А (380 / 400 В) 60 °C 40 А (220 / 230 / 240 В) 60 °C 40 А
Номинальная рабочая мощность, АС-3 (P _e)	(415 В) 22 kW (440 В) 22 kW (500 В) 22 kW (690 В) 22 kW (380 / 400 В) 18.5 kW (220 / 230 / 240 В) 11 kW
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 600 А при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 110 А при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 250 А при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 1000 А при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 350 А для 1,0 с -empty- А
Максимальная отключающая способность	cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для Ie>100 А) при 440 В 950 А cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для Ie>100 А) при 690 В 600 А
Максимальная частота переключения	(АС-1) 600 циклов в час
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V согласно стандарту UL/CSA 600 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	6 kV
Максимальная механическая частота переключения	3600 циклов в час
Номинальное	Uc при 50 Гц 24 ... 60 V

напряжение цепи управления (U _c)	50 Hz / 60 Hz 24 ... 60 V U _c при 60 Гц 24 ... 60 V U _c работа на пост. токе 20 ... 60 V
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 4 ... 35 mm ² Жесткий 1/2x 6 ... 3 5 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-схема управления	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Длина зачистки провода	Главная цепь 16 mm
Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 зажимы катушек IP20 согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 основные клеммы IP10
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом

Technical UL/CSA

General Use Rating UL/CSA	(600 V AC) 60 A
Номинальная мощность в л.с.	(120 V AC) Single Phase 3 hp (200 ... 208 V AC) Three Phase 10 hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 15 hp (240 V AC) Single Phase 7-1/2 hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 30 hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 40 hp

Environmental

Температура окружающей среды	Вблизи контактора при хранении -60 ... +80 °C Около контактора при работе на открытом воздухе -40 ... +70 °C
Устойчивость к воздействию климатических факторов	Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
Максимально допустимая рабочая высота	3000 m
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5 ... 300 Hz 3 g Closed position / 2 g Open position
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	ABS_15-GE1349500-PDA_90682247
Сертификат BV	BV_2634H36994A
Сертификат CB	CB_SE-96554
Сертификат CCC	CCC_2015010304824714
CQC Certificate	CQC2015010304824714
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001256
Декларация о соответствии - CE	1SBD250001U1000
Сертификат DNV	DNV-GL_TAE00001AF-3
DNV GL Certificate	DNV-GL_TAE00001AF-3
EAC Certificate	EAC_RU_FRME77B03447
Сертификат GL	DNV-GL_TAE00001AF-3
Инструкции и руководства	1SBC101047M6801
KC Certificate	KC_HW02016-15009C
Сертификат LR	LRS_1300087E1
Сертификат RMRS	RMRS_1400682124

Правила ограничения
содержания вредных
веществ.RoHS
информация

1SBD250001U1000

Сертификат UL

UL_20141124-E312527-14-2

Карта UL-листинга

UL_E312527

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	150 mm
Package Level 1 Height	103 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.32 kg
Package Level 1 EAN	3471523133518
Package Level 2 Units	box 8 штука
Package Level 2 Width	250 mm
Package Level 2 Depth / Length	300 mm
Package Level 2 Height	300 mm
Package Level 2 Gross Weight	10.56 kg
Package Level 3 Units	192 штука

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
e-класс	V11.0 : 27371003
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529
E-Number (Finland)	3707255
E-Number (Sweden)	3210296

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы

