

PRODUCT-DETAILS

AF96-30-00-41

AF96-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor



Общая информация

Тип расширенного изделия	AF96-30-00-41
Идентификационный номер изделия	1SBL407001R4100
Европейский товарный код (EAN)	3471523133204
Описание в каталоге	AF96-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor

Длинное описание

The AF96-30-00-41 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 45 kW / 400 V AC (AC-3) or 60 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 130 A (AC-1) or 115 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Инструкции и руководства	1SBC101036M6801
--------------------------	-----------------

Dimensions	
Чистая ширина изделия	70 mm
Чистая толщина изделия	116 mm
Чистая высота изделия	125.5 mm
Чистый вес изделия	1.22 kg

Technical	
Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	0
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50 / 60 Hz
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	согласно МЭК 60947-4-1, разомкнутые контакторы q=40°C 130 A
Номинальный рабочий ток, AC-1 (I _e)	(690 V) 40°C 130 (690 V) 60°C 105 A (690 V) 70°C 90
Номинальный рабочий ток, AC-3 (I _e)	(415 V) 60 °C 105 A (440 V) 60 °C 105 A (500 V) 60 °C 80 A (690 V) 60 °C 57 A (1000 V) 60 °C 30 A (380 / 400 V) 60 °C 105 A (220 / 230 / 240 V) 60 °C 105 A
Номинальная рабочая мощность, AC-3 (P _e)	(400 B) 55 kW (415 B) 55 kW (440 B) 55 kW (500 B) 55 kW (690 B) 55 kW (1000B) 40 kW (380 / 400 B) 55 kW (220 / 230 / 240 B) 30 kW
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 780 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 140 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 300 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 1200 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 450 A для 1,0 с -empty- A
Максимальная отключающая способность	cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для I _e >100 A) при 440 В 1150 A cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для I _e >100 A) при 690 В 750 A
Максимальная частота переключения	(AC-1) 600 циклов в час (AC-2 / AC-4) 150 циклов в час (AC-3) 1200 циклов в час
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. С) 1000 V согласно стандарту UL/CSA 600 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	8 kV
Максимальная	3600 циклов в час

механическая частота переключения

Номинальное напряжение цепи управления (U_c)	Ус при 50 Гц 24 ... 60 V 50 Hz / 60 Hz 24 ... 60 V Ус при 60 Гц 24 ... 60 V Ус работа на пост. токе -
--	--

Время срабатывания	Между отключением питания катушки и замыканием НЗ контакта 19 ...
	105 ms
	Между отключением питания катушки и размыканием НО контакта 17 ...
	100 ms
	Между отключением питания катушки и размыканием НЗ контакта 38 ...
	95 ms
	Между отключением питания катушки и замыканием НО контакта 42 ...
	100 ms

Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 6 ... 50 mm ²
	Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 6 ... 50 mm ²
	Жесткий 1x 6 ... 70 mm ²
	Жесткий 2x 6 ... 50 mm ²

Сечение подключаемого кабеля-схема управления	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
	Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ²
	Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm ²
	Жесткий 1/2x 1 ... 2.5 mm ²

Длина зачистки провода	Главная цепь 17 mm
------------------------	--------------------

Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 основные клеммы IP10
----------------	--

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
-----------	---------------------------

Technical UL/CSA

Номинальная мощность в л.с.	(120 V AC) Single Phase 7-1/2 hp
	(200 ... 208 V AC) Three Phase 30 hp
	(200 V AC) Three Phase 30 hp
	(208 V AC) Three Phase 30 hp
	(220 ... 240 V AC) Three Phase 40 hp
	(240 V AC) Single Phase 40 hp
	(440 ... 480 V AC) Three Phase 75 hp
	(550 ... 600 V AC) Three Phase 75 hp

Tightening Torque UL/CSA	Цепь управления 11 lA Главная цепь 53 lA
--------------------------	---

Environmental

Температура окружающей среды	Вблизи контактора с тепловым реле перегрузки -25 ... +60 °C
	Вблизи контактора без теплового реле перегрузки -40 ... +70 °C
	Вблизи контактора при хранении -60 ... +80 °C

Устойчивость к воздействию климатических факторов	Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
---	---

Максимально допустимая рабочая высота	3000 m
---------------------------------------	--------

Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5 ... 300 Hz 3 g closed position / 3 g open position
---------------------------------------	--

Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	замкнут, направление удара: A 25 K40
	замкнут, направление удара: B1 25 K40
	замкнут, направление удара: B2 15 K40
	замкнут, направление удара: C1 25 K40
	замкнут, направление удара: C2 25 K40
	Размкнут, направление удара: B1 5 K40

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	ABS_15-GE1349500-PDA_90682247
----------------	-------------------------------

Сертификат BV	BV_2634H36994A
---------------	----------------

Сертификат CB	CB_SE-96557
Сертификат CCC	CCC_2013010304646569
CQC Certificate	CQC2013010304646569
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001255
Декларация о соответствии - CE	1SBD250000U1000
Сертификат DNV	DNV-GL_TAE00001AF-3
DNV GL Certificate	DNV-GL_TAE00001AF-3
EAC Certificate	EAC_RU_FRME77B03447
Экологическая информация	1SBD250168E1000
Сертификат GL	DNV-GL_TAE00001AF-3
Инструкции и руководства	1SBC101036M6801
KC Certificate	KC_HW02016-15011C
Сертификат LR	LRS_1300087E1
Сертификат RINA	RINA_ELE084013XG
Сертификат RMRS	RMRS_1802705280
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD250000U1000
Сертификат UL	UL_20130926-E312527_14_1
Карта UL-листинга	UL_E312527

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	150 mm
Package Level 1 Height	103 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.22 kg
Package Level 1 EAN	3471523133204
Package Level 2 Units	box 8 штука
Package Level 2 Width	250 mm
Package Level 2 Depth / Length	300 mm
Package Level 2 Height	300 mm
Package Level 2 Gross Weight	9.76 kg
Package Level 3 Units	192 штука

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
е-класс	V11.0 : 27371003
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529

E-Number (Finland)3707134

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы

