

PRODUCT-DETAILS

CB5-01

CB5-01 Impulse Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	CB5-01
ID Produktu	1SBN010013R1001
Oznaczenie typu ABB	CB 5-01
Numer EAN	3471522121059
Opis katalogowy	CB5-01 Impulse Contact Block

Opis	CB5 Impulse contact blocks are designed for use in enclosures, in association with an adjustable mechanical pushbutton. Two types are available: • CB5-10: N.O. contact with a black actuator ("ON" function) • CB5-01: N.C. contact with a light grey actuator ("OFF" function). These blocks are equipped with 2 connecting leads 0.5 mm² with end, approximately 18 cm long. Mounting: Clipped onto the front face of the contactors.
------	---

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	3471522121059
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	9.8 mm
Wysokość produktu netto	36 mm
Głębokość produktu netto	21.6 mm
Waga produktu netto	0.016 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	15 mm
Długość opakowania (poziom 1)	72 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.016 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121059
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 126 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	2.016 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	4536 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40
Opis rozszerzony	CB5-01 Auxiliary Contact Block is a separate front mounted auxiliary block (0 N.O. and 1 N.C.) with a light grey actuator ("OFF" function). It's designed to be used in enclosures together with an adjustable mechanical pushbutton. This block is equipped with two connecting leads 0,5 mm ² with end, approximately 18 cm long.
Rodzaj montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	0
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Impulse Contact Block
Znamionowy prąd pracy	(24 / 127 V) 6 A

AC-15 (I _a)	(220 / 240 V) 3 A
Data RoHS	20171115
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SBD250809U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Informacje środowiskowe	1SBD250198E1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Instrukcje i podręczniki	FPTC407719P0002
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Dane RoHS	1SBD250809U1000
UL Certificate	UL_20121220-E252354
UL Listing Card	UL_E252354

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

