

PRODUCT-DETAILS

CE5-01D0.1

CE5-01D0.1 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	CE5-01D0.1
ID Produktu	1SBN010015R1001
Numer EAN	3471522199140
Opis katalogowy	CE5-01D0.1 Auxiliary Contact Block

Opis	CE5 auxiliary contact blocks are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments.
	Types of auxiliary contact blocks for front mounting:
	• CE5 1-pole block, instantaneous with N.O. contact or N.C. contact, available in 2 IP degrees
	-- CE5 D with built-in microswitch IP40, degree of protection (IP20 on terminals)
	-- CE5 W with built-in microswitch IP67, degree of protection (IP20 on terminals).
The auxiliary contact blocks are equipped with screw type connecting terminals delivered open, protected against accidental direct contact and bear the corresponding function marking.	

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3709157
Numer EAN	3471522199140
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	9.8 mm
Wysokość produktu netto	46.8 mm
Głębokość produktu netto	32.5 mm
Waga produktu netto	0.02 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	blister 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	10 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.02 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522199140
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 126 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	2.52 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	4536 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40
Opis rozszerzony	CE5 Auxiliary Contact Block is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. This product is a front mounted instantaneous auxiliary contact block. CE5 is available in 1-pole (e.g: CE5-01... has 0 N.O. and 1 N.C.). Contacts have 2 IP protection degrees: IP40 "D" or IP67 "W", with built-in micro-switch. Terminals are IP20. Rated for 0,1A or 2A. The auxiliary contact block is equipped with IP20 screw type connecting terminals delivered open.
Rodzaj montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	0

Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block
Data RoHS	20171115
Odpowiedni do	AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 NF A9 A12 A16 A26 A30 A40 A50 A63 A75 A95 A110 N NL AX06 AX09 AX12 AX18 AX25 AX32 AX40 AX50 AX65 AX80
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE-94569
Certyfikat CCC	CCC_2011010304466171
Certyfikat CQC	CQC2011010304466171
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001286
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250817U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Informacje środowiskowe	1SBD250199E1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Instrukcje i podręczniki	1SBC101013M5501
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Dane RoHS	1SBD250809U1000

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
--------	--

ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block	
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block	
Kod klasyfikacji	K	
UNSPSC	39121500	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
eClass	V11.0 : 27371302	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

