

PRODUCT-DETAILS

CE5-01D0.1

CE5-01D0.1 Auxiliary Contact Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	CE5-01D0.1
Идентификационный номер изделия	1SBN010015R1001
Европейский товарный код (EAN)	3471522199140
Описание в каталоге	CE5-01D0.1 Auxiliary Contact Block

Длинное описание

CE5 auxiliary contact blocks are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments.

Types of auxiliary contact blocks for front mounting:

- CE5 1-pole block, instantaneous with N.O. contact or N.C. contact, available in 2 IP degrees
 - CE5 D with built-in microswitch IP40, degree of protection (IP20 on terminals)
 - CE5 W with built-in microswitch IP67, degree of protection (IP20 on terminals).

The auxiliary contact blocks are equipped with screw type connecting terminals delivered open, protected against accidental direct contact and bear the corresponding function marking.

Ordering

E-Number (Finland)	3709157
Европейский товарный код (EAN)	3471522199140
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	9.8 mm
Чистая высота изделия	46.8 mm
Чистая толщина изделия	32.5 mm
Чистый вес изделия	0.02 kg

Container Information

Package Level 1 Units	blister 1 штука
Package Level 1 Width	100 mm
Package Level 1 Height	10 mm
Package Level 1 Depth / Length	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.02 kg
Package Level 1 EAN	3471522199140
Package Level 2 Units	box 126 штука
Package Level 2 Width	245 mm
Package Level 2 Height	153 mm
Package Level 2 Depth / Length	75 mm
Package Level 2 Gross Weight	2.52 kg
Package Level 3 Units	4536 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Additional Information

Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 вспомогательные клеммы IP40
Описание среды	CE5 Auxiliary Contact Block is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. This product is a front mounted instantaneous auxiliary contact block. CE5 is available in 1-pole (e.g: CE5-01... has 0 N.O. and 1 N.C.). Contacts have 2 IP protection degrees: IP40 "D" or IP67 "W", with built-in micro-switch. Terminals are IP20. Rated for 0,1A or 2A. The auxiliary contact block is equipped with IP20 screw type connecting terminals delivered open.
Тип монтажа	Front mounting
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество вспомогательных НО контактов	0
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Block Contactors
Название изделия	Auxiliary Contact Block
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20171115
Подходит для	AF09 AF12 AF16 AF26 AF30

AF38
AF40
AF52
AF65
AF80
AF96
NF
A9
A12
A16
A26
A30
A40
A50
A63
A75
A95
A110
N
NL
AX06
AX09
AX12
AX18
AX25
AX32
AX40
AX50
AX65
AX80

Тип клемм

Клеммы с винтовым зажимом

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_SE-94569
Сертификат CCC	CCC_2011010304466171
CQC Certificate	CQC2011010304466171
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001286
Декларация о соответствии - CE	1SBD250817U1000
EAC Certificate	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Экологическая информация	1SBD250199E1000
Сертификат ГОСТ	GOST_POCCFRME77B07175
Инструкции и руководства	1SBC101013M5501
Сертификат RINA	RINA_ELE172319XG001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD250809U1000

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	K
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27371302

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Block Contactors Accessories

