

PRODUCT-DETAILS

CAL5-11

CAL5-11 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	CAL5-11
ID Produktu	1SBN010020R1011
Numer EAN	3471522121073
Opis katalogowy	CAL5-11 Auxiliary Contact Block
Opis	CAL5-11 Auxiliary Contact Block

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3709188
Numer EAN	3471522121073
Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	12 mm
Wysokość produktu netto	74 mm
Głębokość produktu netto	62 mm
Waga produktu netto	0.05 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	35 mm
Długość opakowania (poziom 1)	105.5 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121073
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 240 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	12 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2880 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	1200 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10 million 3 million 2 million
Minimum Switching Capacity	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... AF750 24 / 50 VLT4K
Mounting on Contactors	A 9...A 110
Pozycja montażu	Side
Rodzaj montażu	Side Mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość	2 sztuka
Straty mocy	na biegun 0.1 W
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block
Rated Breaking Capacity acc. to IEC 60947-5-1	10 x Ie AC-15
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V wg UL/CSA 600 V

Rated Making Capacity acc. to IEC 60947-5-1	10 x I _e AC-15
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _θ)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _θ)	(24 V) 6 / 144 A (48 V) 2.8 / 134 A (72 V) 1 / 72 A (125 V) 0.55 / 69 A (250 V) 0.3 / 75 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V Obwód główny 24 V
Remarks	100
Data RoHS	2017115
Odpowiedni do	A9 A12 A16 A26 A30 A40 A50 A63 A75 AL9 AL12 AL16 AL26 AL30 AL40 AE45 AE50 AE63 AE75 AF45 AF50 AF63 AF75 TAE45 TAE50 TAE75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA16RA UA26RA UA30RA UA50RA UA63RA UA75RA GA75 GAE75 N22E N31E N40E N44E N53E N62E N71E N80E N33/11 N51/11 NL22E NL31E NL40E
Informacje techniczne	AUXILIARY SWITCH
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE_30113
Certyfikat CCC	CCC_2013010304604041

	CCC_2004010305133985
Certyfikat CQC	CQC2013010304604041
Certyfikat CSA	CSA_1033838
Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001626
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250809U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Informacje środowiskowe	1SBD250138E1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Instrukcje i podręczniki	FPTC407744P0001
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Dane RoHS	1SBD250809U1000
UL Certificate	UL_071301E48139

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

