

PRODUCT-DETAILS

CA5-22E

CA5-22E Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	CA5-22E
ID Produktu	1SBN010040R1022
Numer EAN	3471522121103
Opis katalogowy	CA5-22E Auxiliary Contact Block
Opis	CA5-22E Auxiliary Contact Block

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3709197
Numer EAN	3471522121103
Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	44 mm
Wysokość produktu netto	47 mm
Głębokość produktu netto	39 mm
Waga produktu netto	0.06 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	43 mm
Długość opakowania (poziom 1)	129.5 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121103
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 200 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	12 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	3600 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	1200 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10 million 3 million
Minimum Switching Capacity	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... A110 24 / 50 VLT4K
Mounting on Contactors	A 9...A 75
Pozycja montażu	Front face
Rodzaj montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość styków pomocniczych NO	2
Ilość	2 sztuka
Straty mocy	na biegun 0.1 W

Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block
Rated Breaking Capacity acc. to IEC 60947-5-1	10 x Ie AC-15
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V wg UL/CSA 600 V
Rated Making Capacity acc. to IEC 60947-5-1	10 x Ie AC-15
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 6 / 144 A (48 V) 2.8 / 134 A (72 V) 1 / 72 A (125 V) 0.55 / 69 A (250 V) 0.3 / 75 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V Obwód główny 24 V
Remarks	100
Data RoHS	20171115
Odpowiedni do	A9 A16 A26 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL16 AL26 AE45 AE50 AE63 AE75 TAL9 TAL16 TAL26 AF45 AF50 AF63 AF75 TAE45 TAE50 TAE75 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110 GA75 GAE75
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE_62119A1
Certyfikat CCC	CCC_2015010304800518

Certyfikat CQC	CQC2015010304800518 CQC2004010305133985
Certyfikat CSA	CSA_1033838
Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001627 2020980305001185
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250809U1000
DNV GL Certificate	DNV_GL_TAE00001UT
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Informacje środowiskowe	1SBD250132E1001
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Instrukcje i podręczniki	1SBC101012M5501
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Dane RoHS	1SBD250809U1000
UL Certificate	UL_071301E48139

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

