

## PRODUCT-DETAILS

# CA5-31E

## CA5-31E Auxiliary Contact Block



### Ogólne informacje

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Extended Product Type | CA5-31E                         |
| ID Produktu           | 1SBN010040R1031                 |
| Numer EAN             | 3471522121097                   |
| Opis katalogowy       | CA5-31E Auxiliary Contact Block |
| Opis                  | CA5-31E Auxiliary Contact Block |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 3709196       |
| Numer EAN                  | 3471522121097 |
| Minimalna ilość zamówienia | 2 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 43 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 47 mm   |
| Głębokość produktu netto | 39 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.06 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 2 sztuka       |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 65 mm          |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 43 mm          |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 129.5 mm       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.12 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 3471522121097  |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | box 200 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 300 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 308 mm         |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 245 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 12 kg          |
| Jednostka opakowania (poziom 3)   | 3600 sztuka    |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy                        | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40 |
| Maksymalna wytrzymałość elektryczna            | 1200 cykli na godzinę                                             |
| Maksymalna wytrzymałość mechaniczna            | 3600 cykli na godzinę                                             |
| Wytrzymałość mechaniczna                       | 10 million<br>3 million                                           |
| Minimum Switching Capacity                     | A9 ... A75 17 / 5 VLT4K<br>A95 ... A110 24 / 50 VLT4K             |
| Pozycja montażu                                | Front face                                                        |
| Rodzaj montażu                                 | Front mounting                                                    |
| Ilość styków pomocniczych NC                   | 1                                                                 |
| Ilość styków pomocniczych NO                   | 3                                                                 |
| Ilość                                          | 2 sztuka                                                          |
| Straty mocy                                    | na biegun 0.1 W                                                   |
| Typ produktu                                   | Accessories for Block Contactors                                  |
| Nazwa produktu                                 | Auxiliary Contact Block                                           |
| Rated Breaking Capacity acc. to IEC 60947-5-1  | 10 x Ie AC-15                                                     |
| Częstotliwość znamionowa (f)                   | Obwód zasilania 50 60 Hz                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> ) | wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V<br>wg UL/CSA 600 V      |
| Rated Making Capacity acc. to IEC 60947-5-1    | 10 x Ie AC-15                                                     |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-15 ( $I_{\theta}$ ) | (500 V) 2 A<br>(690 V) 2 A<br>(24 / 127 V) 6 A<br>(220 / 240 V) 4 A<br>(380 / 400 V) 3 A                                                                                                                                                                   |
| Znamionowy prąd pracy<br>DC-13 ( $I_{\theta}$ ) | (24 V) 6 / 144 A<br>(48 V) 2.8 / 134 A<br>(72 V) 1 / 72 A<br>(125 V) 0.55 / 69 A<br>(250 V) 0.3 / 75 A                                                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                    | Obwód pomocniczy 690 V<br>Obwód główny 24 V                                                                                                                                                                                                                |
| Remarks                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data RoHS                                       | 20171115                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odpowiedni do                                   | A9<br>A16<br>A26<br>A50<br>A63<br>A75<br>A95<br>A110<br>AL9<br>AL16<br>AL26<br>AE45<br>AE50<br>AE63<br>AE75<br>TAL9<br>TAL16<br>TAL26<br>AF45<br>AF50<br>AF63<br>AF75<br>TAE45<br>TAE50<br>TAE75<br>UA50<br>UA63<br>UA75<br>UA95<br>UA110<br>GA75<br>GAE75 |
| Typ terminala                                   | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                            |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Certyfikat CB                            | CB_SE_62119A1                              |
| Certyfikat CCC                           | CCC_2015010304800518                       |
| Certyfikat CQC                           | CQC2015010304800518<br>CQC2004010305133985 |
| Certyfikat CSA                           | CSA_1033838                                |
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SBC100122C0202_Ch04                       |
| Declaration of Conformity<br>- CCC       | 2020980304001627<br>2020980305001185       |
| Deklaracja zgodności - CE                | 1SBD250809U1000                            |
| DNV GL Certificate                       | DNV_GL_TAE00001UT                          |
| Certyfikat EAC                           | EAC_RU C-FR ME77 B03391                    |
| Informacje środowiskowe                  | 1SBD250132E1001                            |
| Certyfikat GOST                          | GOST_POCCFRME77B07175                      |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SBC101012M5501                            |
| Certyfikat RINA                          | RINA_ELE172319XG001                        |
| Dane RoHS                                | 1SBD250809U1000                            |
| UL Certificate                           | UL_071301E48139                            |

| Klasyfikacje     |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 5           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 6           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| ETIM 7           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| Kod klasyfikacji | K                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

