

PRODUCT-DETAILS

CA5-22M

CA5-22M Auxiliary Contact Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA5-22M
Идентификационный номер изделия	1SBN010040R1122
Европейский товарный код (EAN)	3471522121141
Описание в каталоге	CA5-22M Auxiliary Contact Block
Длинное описание	CA5-22M Auxiliary Contact Block

Ordering

E-Number (Finland)	3709191
Европейский товарный код (EAN)	3471522121141
Минимальный объем заказа	2 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	44 mm
Чистая высота изделия	47 mm
Чистая толщина изделия	39 mm

Чистый вес изделия	0.06 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	2 штука
Package Level 1 Width	65 mm
Package Level 1 Height	43 mm
Package Level 1 Depth / Length	129.5 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.12 kg
Package Level 1 EAN	3471522121141
Package Level 2 Units	box 200 штука
Package Level 2 Width	300 mm
Package Level 2 Height	308 mm
Package Level 2 Depth / Length	245 mm
Package Level 2 Gross Weight	12 kg
Package Level 3 Units	3600 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Additional Information

Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 вспомогательные клеммы IP40
Максимальная частота переключения	1200 циклов в час
Максимальная механическая частота переключения	3600 циклов в час
Механическая износостойкость	10 миллион
Минимальная коммутационная способность [В/мА]	A9 ... A40-30-10 17 / 5 VLT4K
Монтаж на контакторах	A 9...A 75
Монтажное положение	Front face
Тип монтажа	Front mounting
Количество вспомогательных НЗ контактов	2
Количество вспомогательных НО контактов	2
Заказать несколько	2 штука
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 0.1 W
Основной тип изделия	Accessories for Block Contactors

Название изделия	Auxiliary Contact Block
Номинальная отключающая способность согласно МЭК 60947-5-1	10 x I _e AC-15
Номинальная частота (f)	Цепь питания 50 60 Hz
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V согласно стандарту UL/CSA 600 V
Номинальная включающая способность согласно МЭК 60947-5-1	10 x I _e AC-15
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I _e)	(24 V) 6 / 144 A (48 V) 2.8 / 134 A (72 V) 1 / 72 A (125 V) 0.55 / 69 A (250 V) 0.3 / 75 A
Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V Главная цепь 24 V
Замечания	100
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20171115
Подходит для	A9 A12 A16 A26 A30 A40 AL9 AL12 AL16 AL26 AL30 AL40 TAL9 TAL12 TAL16 TAL26 TAL30 TAL40 UA16 UA26 UA30
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_SE_62119A1
Сертификат CCC	CCC_2015010304800518
CQC Certificate	CQC2015010304800518 CQC2004010305133985
Сертификат CSA	CSA_1033838
Технические данные	1SBC100122C0202_Ch04
Declaration of Conformity	2020980304001627

- CCC	2020980305001185
Декларация о соответствии - CE	1SBD250809U1000
DNV GL Certificate	DNV_GL_TAE00001UT
EAC Certificate	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Экологическая информация	1SBD250132E1001
Сертификат ГОСТ	GOST_POCCFRME77B07175
Инструкции и руководства	1SBC101012M5501
Сертификат RINA	RINA_ELE172319XG001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD250809U1000
Сертификат UL	UL_071301E48139

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	K
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Block Contactors Accessories

