

PRODUCT-DETAILS

CC4-10

CC4-10 Leading Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	CC4-10
ID Produktu	1ISBN010111R1010
Numer EAN	3471523130425
Opis katalogowy	CC4-10 Leading Auxiliary Contact Block

Opis	The auxiliary contact blocks are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for standard industrial environments. Types of auxiliary contact blocks for front mounting: • CA4 1 or 4-pole block, with instantaneous N.O., N.C. contacts • CC4 1-pole block, with N.O. leading contact or N.C. lagging contact • CAT4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts and A1 / A2 coil terminal connection on front face. Select the 4-pole auxiliary contact blocks CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U or CA4-..N type, according to the contactor or contactor relay type for compliance with the standard requirements (see "Terminal marking and positioning"). Types of auxiliary contact blocks for side mounting: • CAL4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts. For clipping onto the right- and/or left-hand side of the contactors. The auxiliary contact blocks are equipped with screw type connecting terminals delivered open, protected against accidental direct contact and bear the corresponding function marking.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3706504
E-Number (Sweden)	3211434
Numer EAN	3471523130425

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	9.9 mm
Wysokość produktu netto	43 mm
Głębokość produktu netto	39.5 mm
Waga produktu netto	0.014 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	10 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.014 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130425
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 100 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.4 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2400 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 11 IA
----------------------------	------------------------

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Sztywny 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna	3600 cykli na godzinę

wytrzymałość
mechaniczna

Opis rozszerzony

CC4 Leading Auxiliary Contact Block is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for standard industrial environments. This product is a front mounted leading auxiliary contact block composed of 1 N.O. leading contact "10" or 1 N.C. lagging contact "01". The auxiliary contact block is equipped with IP20 screw type connecting terminals delivered open.

Mounted Auxiliary
Contacts

1 NO, 0 NC

Rodzaj montażu

Front mounting

Ilość styków
pomocniczych NC

0

Ilość styków
pomocniczych NO

1

Ilość

1 sztuka

Typ produktu

Accessories for Block Contactors

Nazwa produktu

Auxiliary Contact Block

Częstotliwość
znamionowa (f)

Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz

Znamionowa
wytrzymałość na impuls
napięciowy (U_{imp})

6 kV

Znamionowe napięcie
izolacji (U_i)

wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V
wg UL/CSA 600 V

Znamionowy prąd pracy
AC-15 (I_e)

(500 V) 2 A
(690 V) 2 A
(24 / 127 V) 6 A
(220 / 240 V) 4 A
(400 / 440 V) 3 A

Znamionowy prąd pracy
DC-13 (I_e)

(24 V) 6 A / 144 W
(48 V) 2.8 A / 134 W
(72 V) 1 A / 72 W
(110 V) 0.55 A / 60 W
(125 V) 0.55 A / 69 W
(220 V) 0.27 A / 60 W
(250 V) 0.27 A / 68 W
(400 V) 0.15 A / 60 W
(500 V) 0.13 A / 65 W
(600 V) 0.1 A / 60 W

Znamionowe napięcie
pracy

Obwód pomocniczy 24 ... 690 V

Znamionowy prąd
zwarciaowy wytrzymały
(I_{cw})

for 0.1 s 140 A
for 1 s 100 A

Data RoHS

20171115

Odpowiedni do

AF09
AF12
AF16
AF26
AF30
AF38
AF40
AF52
AF65
AF80
AF96
NF

Typ terminala

Screw Terminals

Momenty dokrecające

Obwód pomocniczy 1.2 N·m

Długość odizolowania
przewodu

Obwód pomocniczy 10 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	ABS_15-GE1349500-PDA_90682247
Certyfikat CB	CB_SE-93052
Certyfikat CCC	CCC_2011010304496319
Certyfikat CQC	CQC2011010304496319
cUL Certificate	UL_20180227_E252354_3_1
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001258
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250007U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Informacje środowiskowe	1SBD250182E1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Instrukcje i podręczniki	1SBC101041M6801
Certyfikat LR	LRS_1300087E1
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Dane RoHS	1SBD250007U1000
UL Certificate	UL_20091128-E252354-3-1
UL Listing Card	UL_E252354

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

