

PRODUCT-DETAILS

CA3-10

CA3-10 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	CA3-10
ID Produktu	1SBN011010T1010
Numer EAN	3471523095007
Opis katalogowy	CA3-10 Auxiliary Contact Block
Opis	CA3-10 Auxiliary Contact Block

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	3210519
Numer EAN	3471523095007
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	44.2 mm
Wysokość produktu netto	33.5 mm
Głębokość produktu netto	9.5 mm
Waga produktu netto	0.011 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	64 mm
Długość opakowania (poziom 1)	45 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.11 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523095007
Jednostka opakowania (poziom 2)	400 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	270 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	220 mm
Długość opakowania (poziom 2)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.6 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Technical UL/CSA

Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 9 in-lb
----------------------------	--------------------------

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Sztynny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
Dane montażowe-obwód sterowania	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Sztynny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 10 A
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg UL/CSA 600 V wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(220 / 240 V) 4 A (24 / 127 V) 6 A (400 / 440 V) 3 A (500 V) 2 A (690 V) 2 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(110 V) 0.55 A / 60 W (220 V) 0.27 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (24 V) 6 A / 144 W (250 V) 0.27 A / 68 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V Obwód główny 690 V
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Data RoHS	20080102
Odpowiedni do	AS09 AS12 AS16 ASL09 ASL12 ASL16 VAS09 VAS12 VAS16 VASL09 VASL12 VASL16 NS NSL
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_CN_32922
Certyfikat CCC	CCC_2007010305252103
Certyfikat CQC	CQC2007010305252103
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001186
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250017U1000
Informacje środowiskowe	1SBD250133E1001
Certyfikat GOST	GOST_POCCCNME77B07822.pdf
Instrukcje i podręczniki	1SBC101020M9701
Dane RoHS	1SBD251004E1001
UL Certificate	UL_220108-E312527A
UL Listing Card	NOA_E312527.pdf

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

4743 >> Auxiliary contact block

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

