

PRODUCT-DETAILS

CA3-10S

CA3-10S Auxiliary Contact Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA3-10S
Идентификационный номер изделия	1SBN011019T1010
Европейский товарный код (EAN)	3471523095021
Описание в каталоге	CA3-10S Auxiliary Contact Block
Длинное описание	CA3-10S Auxiliary Contact Block

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	3471523095021
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	44.2 mm
Чистая высота изделия	33.5 mm
Чистая толщина изделия	9.5 mm
Чистый вес изделия	0.011 kg

Container Information

Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	130 mm
Package Level 1 Height	64 mm
Package Level 1 Depth / Length	45 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.11 kg
Package Level 1 EAN	3471523095021
Package Level 2 Units	400 штука
Package Level 2 Width	270 mm
Package Level 2 Height	220 mm
Package Level 2 Depth / Length	360 mm
Package Level 2 Gross Weight	4.6 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Additional Information

Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-схема управления	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-5-1, q=40°C 10 A
Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 вспомогательные клеммы IP20
Максимальная частота переключения	(AC-15) 1200 циклов в час (DC-13) 900 циклов в час
Максимальная механическая частота переключения	3600 циклов в час
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	1
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	Accessories for Block Contactors
Название изделия	Auxiliary Contact Block
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 / 60 Hz
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	согласно стандарту UL/CSA 600 V согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. C) 690 V
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)	(220 / 240 V) 4 A (24 / 127 V) 6 A (400 / 440 V) 3 A (500 V) 2 A (690 V) 2 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I _e)	(110 V) 0.55 A / 60 W (220 V) 0.27 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W

	(24 V) 6 A / 144 W (250 V) 0.27 A / 68 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W
Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V Главная цепь 690 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 0,1 с 140 A для 1,0 с 100 A
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20080901
Подходит для	AS09 AS12 AS16 ASL09 ASL12 ASL16 VAS09 VAS12 VAS16 VASL09 VASL12 VASL16 NS NSL
Тип клемм	Клеммы с пружинным зажимом
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 10 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_CN_32922
Сертификат CCC	CCC_2007010305252103
CQC Certificate	CQC2007010305252103
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001186
Декларация о соответствии - CE	1SBD250017U1000
Экологическая информация	1SBD250133E1001
Сертификат ГОСТ	GOST_POCCCNME77B07822.pdf
Инструкции и руководства	1SBC101020M9701
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD251009E1001
Сертификат UL	UL_220108-E312527A

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	K
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Block Contactors Accessories

