

PRODUCT-DETAILS

TEF5-OFF

TEF5-OFF Frontal Electronic Timer



Ogólne informacje

Extended Product Type	TEF5-OFF
ID Produktu	1SBN020314R1000
Numer EAN	3471522387110
Opis katalogowy	TEF5-OFF Frontal Electronic Timer
Opis	TEF5-OFF Frontal Electronic Timer

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2712546
Numer EAN	3471522387110
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389091

Wymiary

Szerokość produktu netto	44 mm
Wysokość produktu netto	40.5 mm
Głębokość produktu netto	62.5 mm
Waga produktu netto	0.065 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	51 mm
Długość opakowania (poziom 1)	56 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.065 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522387110
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 80 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	254 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	200 mm
Długość opakowania (poziom 2)	319 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	5.2 kg

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Blisko stycznika dla przechowywania -40 ... +80 °C Blisko stycznika dla eksploatacji na wolnym powietrzu -25 ... +70 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 9 IA
-------------------------------	-----------------------

Dodatkowe informacje

Climatic Withstand	Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 5 A
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	1800 cykli na godzinę
Pozycja montażu	Acc. to mounting positions permitted on contactors or contactor relays With AL, TAL contactors or NL, TNL contactor relays: mounting position 5 not permitted.
Ilość styków pomocniczych NC	1

Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Electronic Timer
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 400 V wg UL/CSA 300 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(24 / 127 V) 3 A (220 / 240 V) 1.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 1 A / 24 W
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymały (I_{cw})	for 0.1 s 8 A for 1 s 8 A
Data RoHS	20171115
Odpowiedni do	AX06 AX09 AX12 AX18 AX25 AX32 AX40 AX50 AX65 AX80
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N·m
Timer Relay Type	OFF-Delay

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_CN46281
Certyfikat CCC	CCC_2012010303572179
Certyfikat CQC	CQC2012010303572179
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000172
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250812U1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC101034M6801
Dane RoHS	1SBD250812U1000
UL Certificate	UL_20120717_E252354
UL Listing Card	UL_E252354

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

