


PRODUCT-DETAILS

VEM4

VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Unit



Ogólne informacje

Extended Product Type	VEM4
ID Produktu	1SBN030111R1000
Numer EAN	3471523130616
Opis katalogowy	VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Unit
Opis	Mechanical and electrical interlock sets VEM4 mechanical and electrical interlock set for the interlocking of two AF contactors. VEM4 set includes a mechanical interlock unit VM4 with 2 fixing clips (BB4) and a VE4 electrical interlock block with A2-A2 connection. Fixing the electrical interlock block to the contactor front face connects the 2 built-in N.C. interlocking contacts with the two coils. VE4 block must be used with A2-A2 connection to respect the electrical connection diagram.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3706551
E-Number (Sweden)	3210004
Numer EAN	3471523130616
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	25 mm
Wysokość produktu netto	43 mm
Głębokość produktu netto	31.6 mm
Waga produktu netto	0.035 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Długość opakowania (poziom 1)	35 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.035 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130616
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 132 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.62 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	3168 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Technical UL/CSA

Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 11 IA
----------------------------	------------------------

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Sztywny 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	1200 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	1800 cykli na godzinę
Opis rozszerzony	VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Unit is used for the interlocking of two AF contactors of the same size: for AF09 ... AF16...-30... / AF26 ... AF38...-30-00 / AF09, AF16...-40-00 / AF26, AF38...-40-00. When mounted between two contactors, the VEM4 interlock unit prevents one of the contactors from closing

as long as the other contactor is closed. VEM4 set includes a mechanical interlock unit VM4 with 2 fixing clips (BB4) and a VE4 electrical interlock block with A2-A2 connection. Fixing the electrical interlock block to the contactor front face connects the 2 built-in N.C. interlocking contacts with the two coils. VE4 block must be used with A2-A2 connection to respect the electrical connection diagram.

Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Mechanical and Electrical Interlock Unit
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Data RoHS	20171115
Odpowiedni do	AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE-93053
Certyfikat CCC	CCC_2013010304651497
Certyfikat CQC	CQC2013010304651497
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001259
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250007U1000
Informacje środowiskowe	1SBD250142E1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Instrukcje i podręczniki	1SBC101028M6801
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Dane RoHS	1SBD250007U1000
UL Certificate	UL_20091124-E312527-6-1
UL Listing Card	UL_E312527

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

