


PRODUCT-DETAILS

VEM4K

VEM4K Mechanical and Electrical Interlock Unit



Ogólne informacje

Extended Product Type	VEM4K
ID Produktu	1SBN030113R1000
Numer EAN	3471523131392
Opis katalogowy	VEM4K Mechanical and Electrical Interlock Unit
Opis	VEM4K Mechanical and Electrical Interlock Unit

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3708089
Numer EAN	3471523131392
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	25 mm
Wysokość produktu netto	43 mm
Głębokość produktu netto	31.6 mm
Waga produktu netto	0.03 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	45 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	91 mm
Długość opakowania (poziom 1)	34 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.043 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523131392

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Sztywny 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 16 A
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	1800 cykli na godzinę
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Mechanical and Electrical Interlock Unit
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Data RoHS	20171115
Odpowiedni do	AF09..K AF12..K AF16..K AF26..K AF30..K AF38..K
Typ terminala	Push-in Spring Terminals
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE-93053
Certyfikat CQC	CQC2013010304651497
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001259
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250007U1000
Dane RoHS	1SBD250007U1000

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

