


PRODUCT-DETAILS

IPM1Y

IPM1Y Foot Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	IPM1Y
ID Produktu	1SBV001101R1823
Numer EAN	3471522009005
Opis katalogowy	IPM1Y Foot Switch
Opis	IPM1Y is a Mini Foot Switch with black base and yellow ABS cover. The pedal movement is free and the switch is equipped with 1 soft cable entry and 1 N.O or N.C contact.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	3471522009005
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Wymiary

Szerokość produktu netto	75 mm
Wysokość produktu netto	35 mm
Głębokość produktu netto	101 mm
Waga produktu netto	0.101 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	79 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	38 mm
Długość opakowania (poziom 1)	106 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.121 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522009005
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.65 kg

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -10 ... +70 °C Przechowywanie -25 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Dodatkowe informacje

Action Type of the Contact Element (acc. to IEC 60947-5-1)	Snap action contacts
Actuation Torque	wg IEC 60947-5-1 min 1.2 N·m
Podstawowy kolor	Czarny
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 15 A
Contact Element Form (acc. to IEC 60947-5-1)	C
Connecting Terminals (delivered in open position)	M3 x 0.5 screw with Phillips head  1 and washer
Kolor obudowy	yellow
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP40
Electrical Durability	100000
Wytrzymałość mechaniczna	10 million
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Operating Angle of the Foot Switch Pedal	2 to 4 DD
Operating Format	free movement
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Foot Switches

Nazwa produktu	Foot switch
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	1 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 250 V
Znamionowy prąd pracy AC (I_e)	(250 V) 50 / 60 Hz 3 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(24 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy DC (I_e)	(230 V) 0 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 4 A
Resistance Between Contacts	30 E45
Data RoHS	20171115
Standardy	IEC 61058-1, IEC 60947-5-1

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2004010305127663
cUL Certificate	9AKK107991A7379
Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC141157C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001785
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250882U1000
Informacje środowiskowe	1SBD250110E1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC141157C0202
Dane RoHS	1SBD250882U1000

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001829 - Position switch modular
ETIM 5	EC001829 - Position switch modular
ETIM 6	EC001258 - Foot switch
ETIM 7	EC001258 - Foot switch
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5275 >> Foot switch

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Wyłączniki krańcowe

