


PRODUCT-DETAILS

IPSG1A11

IPSG1A11 Foot Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	IPSG1A11
ID Produktu	1SBV002106R1111
Numer EAN	3471522009746
Opis katalogowy	IPSG1A11 Foot Switch
Opis	IPSG1A11 is a Covered Foot Switch with grey base and grey ABS cover. The pedal movement is free and the switch is equipped with 1 Pg16 cable entry and 1 N.O + 1 N.C snap action (Za type) contacts.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	3471522009746
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Wymiary

Szerokość produktu netto	140 mm
Wysokość produktu netto	138 mm
Głębokość produktu netto	280 mm
Waga produktu netto	1.2 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	300 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.37 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522009746
Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.1 kg

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -10 ... +70 °C Przechowywanie -25 ... +80 °C
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	25g (10 to 500 Hz) no change in position of contacts greater than 100 μs
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	Half-sine Pulse for 11 ms, No Change in Contact Position 50 m/s ²
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Pilot Duty of Contact Elements acc. UL508	A600 Q600
Flammability According to UL94	V-0

Dodatkowe informacje

Action Type of the Contact Element (acc. to IEC 60947-5-1)	Snap action contacts
Actuation Torque	wg IEC 60947-5-1 min 0.25 N·m
Podstawowy kolor	Szary
Cable Outlets Per Side	1 pre-pressed Pg16 knockout on each side
Climatic Withstand	according to IEC 68-2-3 and salty mist according to IEC 68-2-11
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 10 A
Connecting Capacity	Bar AWG 20 ... AWG 14 mm ² Bar 0.5 ... 2.5 mm ²
Contact Element Form (acc. to IEC 60947-5-1)	Za
Connecting Terminals	M3.5 (+, -) screw Phillips head  with captive cable gland

(delivered in open position)

Kolor obudowy	grey
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Electrical Shock Protection acc. to IEC 536	Double insulation - Class II
Wytrzymałość mechaniczna	30 million
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Number and Type of Bottom Cable Glands	Pg 16 Cable Gland
Operating Angle of the Foot Switch Pedal	15 DD
Operating Format	free movement
Ilość	1 sztuka
Positive Opening Operation of NC Contact (s)	Tak
Typ produktu	Foot Switches
Nazwa produktu	Foot switch
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(400 V) NC 4 (24 V) 10 A (130 V) 5.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A (110 V) 0.6 / 66 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.4 A
Resistance Between Contacts	25 E45
Data RoHS	20171115
Standardy	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14, EN 61058-1
Terminal Marking	according to EN 50013

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2004010305127663
cUL Certificate	9AKK107991A7379
Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC141157C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001785
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250881U1000
Informacje środowiskowe	1SBD250111E1000

Instrukcje i podręczniki	1SBC141157C0202
Dane RoHS	1SBD250881U1000

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001829 - Position switch modular
ETIM 5	EC001829 - Position switch modular
ETIM 6	EC001258 - Foot switch
ETIM 7	EC001258 - Foot switch
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5275 >> Foot switch

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Wyłączniki krańcowe

