

PRODUCT-DETAILS

IPSG3A11 IPSG3A11 Foot Switch



Общая информация	
Тип расширенного изделия	IPSG3A11
Идентификационный номер изделия	1SBV002306R1111
Европейский товарный код (EAN)	3471522009784
Описание в каталоге	IPSG3A11 Foot Switch
Длинное описание	IPSG3A11 is a Covered Foot Switch with grey base and grey ABS cover. The pedal movement is maintained and locked in activated (low) position and the switch is equipped with 1 Pg16 cable entry and 1 N.O + 1 N.C snap action (Za type) contacts.

3471522009784
1 штука
85364900

Dimensions	
Чистая ширина изделия	140 mm
Чистая высота изделия	138 mm

Чистая толщина изделия	280 mm
Чистый вес изделия	1.2 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	160 mm
Package Level 1 Height	160 mm
Package Level 1 Depth / Length	300 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.37 kg
Package Level 1 EAN	3471522009784
Package Level 2 Units	2 штука
Package Level 2 Gross Weight	2.2 kg

Environmental	
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -10 +70 °C Хранение -25 +80 °C
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	25g (10 to 500 Hz) no change in position of contacts greater than 100 μs
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2- 27	Полусинусоидальный импульс 11 мс, без изменения положения контактов 50 m/s²
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA	
Контрольная функция контактных элементов согласно UL508	A600 Q600
Огнестойкость согласно UL94	V-0

Additional Information	
Тип действия контактного элемента (согласно МЭК 60947-5-1)	Non-overlapping slow action contacts
Момент усилия при срабатывании	согласно МЭК 60947-5-1 Min. 0.25 N·m
Основной цвет	Серый
Выводов кабеля на одну сторону	1 pre-pressed Pg16 knockout on each side
Устойчивость к воздействию климатических факторов	according to IEC 68-2-3 and salty mist according to IEC 68-2-11
Условный тепловой ток	согласно МЭК 60947-5-1, q=40°С 10 А

	на открытом воздухе (I _{th})
Bar AWG 20 AWG 14 mm Bar 0.5 2.5 mm	Сечение подключаемого кабеля
Za	Вид контактного элемента (согласно IEC 60947-5-1)
M3.5 (+,-) screw Phillips head n 1 with captive cable gland	Клеммы (доставляются в разомкнутом положении)
gre	Цвет крышки
согласно МЭК 60529 IP68	Степень защиты
Double insulation - Class I	Защита от поражения электрическим током согласно МЭК 536
30 миллион	Механическая износостойкость
	Количество вспомогательных НЗ контактов
	Количество вспомогательных НО контактов
Pg 16 Cable Gland	Количество и диаметр нижних кабельных сальников
15 DE	Рабочий угол педали ножного выключателя
latched in low position	Рабочий формат
1 штука	Заказать несколько
да	Срабатывание принудительного открытия нормально замкнутых контактов
Foot Switches	Основной тип изделия
Foot switch	Название изделия
Цепь питания 50 60 H:	Номинальная частота (f)
6 k\	Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})
согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 \ согласно стандарту UL/CSA 600 \	Номинальное напряжение изоляции (U _i
(400 V) NC 4 (24 B) 10 A (130 B) 5.5 A	Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)
(24 V) 6 A (110 V) 0.6 / 66 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.4 A	Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)
25 E48	Сопротивление между контактами
20171118	Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14, EN 61058-	Стандарты
	Маркировка клемм

CQC Certificate	CQC2004010305127663
Сертификат cUL	9AKK107991A7379
Технические данные	1SBC141157C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001785
Декларация о соответствии - CE	1SBD250881U1000
Экологическая информация	1SBD250111E1000
Инструкции и руководства	1SBC141157C0202
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD250881U1000

Classifications	
ETIM 4	EC001829 - Position switch modular
ETIM 5	EC001829 - Position switch modular
ETIM 6	EC001258 - Foot switch
ETIM 7	EC001258 - Foot switch
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5275 >> Foot switch

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Датчики ightarrow Концевые выключатели

