

## PRODUCT-DETAILS

# LS43P72B11

## LS43P72B11 Limit Switch



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | LS43P72B11                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 1SBV010772R1211                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 3471522003270                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | LS43P72B11 Limit Switch                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis                  | LS43P72B11 is a 40 mm wide, standard reinforced Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 4 mounting holes at the top and bottom, 1 ISO M20x1.5 cable entry on the bottom, adjustable fiberglass rod lever (Ø3 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 3471522003270 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85364900      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 41 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 195 mm |
| Głębokość produktu netto | 41 mm  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.152 kg |
|---------------------|----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 45 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 200 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 70 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.179 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 3471522003270 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 10 sztuka     |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 1.45 kg       |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -30 ... +80 °C |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU                           |

## Technical UL/CSA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pilot Duty of Contact | A600 |
| Elements acc. UL508   | Q600 |

## Safety Information

|            |                        |
|------------|------------------------|
| B10d Value | 50 Millions operations |
|------------|------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )          | wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 10 A                  |
| Stopień ochrony obudowy                                    | acc. to IEC 60529 IP65                                         |
| Maksymalna wytrzymałość elektryczna                        | (AC-15) 3600 cykli na godzinę<br>(DC-13) 3600 cykli na godzinę |
| Wytrzymałość mechaniczna                                   | 0 cycle                                                        |
| Ilość                                                      | 1 sztuka                                                       |
| Typ produktu                                               | LS40                                                           |
| Nazwa produktu                                             | Limit Switch                                                   |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                                           |

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )       | wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 500 V<br>wg UL/CSA 600 V                    |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_{\theta}$ ) | (230 V AC) 3.1 A<br>(400 V) NC 4<br>(24 V) 10 A<br>(130 V) 5.5 A<br>(240 V) 3 A |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_{\theta}$ ) | (24 V) 6 A<br>(110 V) 0.6 A<br>(125 V) 0.55 A<br>(250 V) 0.4 A                  |
| Data RoHS                                    | 20171115                                                                        |
| Standardy                                    | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CQC                        | CQC2004010305127663 |
| cUL Certificate                       | 9AKK107991A7379     |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SBC141157C0202     |
| Declaration of Conformity - CCC       | 2020980305001785    |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1SBD250883U1000     |
| Informacje środowiskowe               | 1SBD250095E1000     |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SBC141157C0202     |
| Dane RoHS                             | 1SBD250883U1000     |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4        | EC001829 - Position switch modular                         |
| ETIM 5        | EC001829 - Position switch modular                         |
| ETIM 6        | EC000030 - End switch                                      |
| ETIM 7        | EC000030 - End switch                                      |
| UNSPSC        | 39121500                                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Wyłączniki krańcowe

