

PRODUCT-DETAILS

LS35P51B02

LS35P51B02 Limit Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	LS35P51B02
ID Produktu	1SBV012151R1202
Numer EAN	3471522610980
Opis katalogowy	LS35P51B02 Limit Switch
Opis	LS35P51B02 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 1/2" NPT cable entry on the bottom, adjustable plastic roller lever (Ø18 mm) actuator and 2 N.C snap action (Zb type) contacts

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	3471522610980
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Wymiary

Szerokość produktu netto	30 mm
Wysokość produktu netto	98.5 mm
Głębokość produktu netto	45.5 mm
Waga produktu netto	0.092 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	54 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	118 mm
Długość opakowania (poziom 1)	32 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.106 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522610980
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.525 kg

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -30 ... +80 °C
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	25g (10 to 500 Hz) no change in position of contacts greater than 100 µs
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	Half-sine Pulse for 11 ms, No Change in Contact Position 50 m/s²
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Pilot Duty of Contact Elements acc. UL508	A600 Q600
Flammability According to UL94	V-0

Safety Information

B10d Value	30 Millions operations
------------	------------------------

Dodatkowe informacje

Action Type of the Contact Element (acc. to IEC 60947-5-1)	Snap action contacts
Typ napędu	adjustable Ø 18 mm polyamide roller lever
Actuation Speed	wg IEC 60947-5-1 max 1.5 m/s wg IEC 60947-5-1 min 0 m/s
Actuation Torque	wg IEC 60947-5-1 min 0.1 N·m
Angular Head Adjustment	adjustable head every 90°
Angular Lever Adjustment	10° in 10°
Climatic Withstand	according to IEC 68-2-3 and salty mist according to IEC 68-2-11
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 10 A
Connecting Capacity	Bar AWG 20 ... AWG 14 mm² Bar 0.5 ... 2.5 mm²
Consistency (Measured over 1 Million Operations)	0.1 mm
Contact Element Form	Zb

(acc. to IEC 60947-5-1)

Connecting Terminals (delivered in open position)	M3.5 (+,-) pozidriv 2 screw with cable clamp
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Electrical Shock Protection acc. to IEC 536	Double insulation - Class II
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	3600 cykli na godzinę (AC-15) 3600 cykli na godzinę (DC-13) 3600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	0 cycle
Mounting by Screws (not supplied)	2 x M4 screws
Pozycja montażu	all positions are authorised
Movement to be Detected	30° Cam Translation Movement
Ilość styków pomocniczych NC	2
Number and Type of Bottom Cable Glands	1/2 NPT plastic adaptor
Ilość	1 sztuka
Positive Opening Operation of NC Contact (s)	Nie
Typ produktu	LS30
Nazwa produktu	Limit Switch
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 500 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(230 V AC) 3.1 A (400 V) NC 4 (24 V) 10 A (130 V) 5.5 A (240 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A (110 V) 0.6 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.4 A
Resistance Between Contacts	25 E45
Data RoHS	20171115
Standardy	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14
Terminal Marking	according to EN 50013

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2004010305127663
cUL Certificate	9AKK107991A7379
Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC141157C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001785
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250883U1000
Informacje środowiskowe	1SBD250091E1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC141157C0202
Dane RoHS	1SBD250883U1000

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC001829 - Position switch modular
ETIM 5	EC001829 - Position switch modular
ETIM 6	EC000030 - End switch
ETIM 7	EC000030 - End switch
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Wyłączniki krańcowe

