

## PRODUCT-DETAILS

# LS35P92B11

## LS35P92B11 Limit Switch



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | LS35P92B11                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Идентификационный номер изделия | 1SBV012192R1211                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Европейский товарный код (EAN)  | 3471522611277                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Описание в каталоге             | LS35P92B11 Limit Switch                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Длинное описание                | LS35P92B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 1/2" NPT cable entry on the bottom, multidirectional stainless steel spring actuator with insulated tip and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 3471522611277 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85364900      |

### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 30 mm    |
| Чистая высота изделия  | 168 mm   |
| Чистая толщина изделия | 30 mm    |
| Чистый вес изделия     | 0.071 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 35 mm         |
| Package Level 1 Height         | 202 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 32 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.086 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 3471522611277 |
| Package Level 2 Units          | 10 штука      |
| Package Level 2 Gross Weight   | 0.85 kg       |

## Environmental

|                                                             |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25 ... +70 °C<br>Хранение -30 ... +80 °C                            |
| Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6                       | 25g (10 to 500 Hz) no change in position of contacts greater than 100 µs                   |
| Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27                      | Полусинусоидальный импульс 11 мс, без изменения положения контактов<br>50 m/s <sup>2</sup> |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                                                          |

## Technical UL/CSA

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Контрольная функция контактных элементов согласно UL508 | A600<br>Q600 |
| Огнестойкость согласно UL94                             | V-0          |

## Safety Information

|            |                        |
|------------|------------------------|
| B10d Value | 30 Millions operations |
|------------|------------------------|

## Additional Information

|                                                            |                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип действия контактного элемента (согласно МЭК 60947-5-1) | Snap action contacts                                                   |
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка)             | flexible rod with insulated end                                        |
| Скорость срабатывания                                      | согласно МЭК 60947-5-1 Max. 1 m/s<br>согласно МЭК 60947-5-1 Min. 0 m/s |
| Момент усилия при срабатывании                             | согласно МЭК 60947-5-1 Min. 0.12 N·m                                   |
| Регулировка угла головки                                   | adjustable head every 90°                                              |
| Регулировка углового положения рычага                      | none                                                                   |
| Устойчивость к воздействию климатических                   | according to IEC 68-2-3 and salty mist according to IEC 68-2-11        |

## факторов

|                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )              | согласно МЭК 60947-5-1, $\vartheta=40^{\circ}\text{C}$ 10 A                                   |
| Сечение подключаемого кабеля                                        | Bar AWG 20 ... AWG 14 mm <sup>2</sup><br>Bar 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                      |
| Устойчивость (измеренная за 1 млн операций)                         | 0.1 mm                                                                                        |
| Вид контактного элемента (согласно IEC 60947-5-1)                   | Zb                                                                                            |
| Клеммы (доставляются в разомкнутом положении)                       | M3.5 (+,-) pozidriv 2 screw with cable clamp                                                  |
| Степень защиты                                                      | согласно МЭК 60529 IP65                                                                       |
| Защита от поражения электрическим током согласно МЭК 536            | Double insulation - Class II                                                                  |
| Максимальная частота переключения                                   | 3600 циклов в час<br>(AC-15) 3600 циклов в час<br>(DC-13) 3600 циклов в час                   |
| Механическая износостойкость                                        | 0 цикл                                                                                        |
| Монтаж при помощи болтов (не входят в объем поставки)               | 2 x M4 screws                                                                                 |
| Монтажное положение                                                 | all positions are authorised                                                                  |
| Обнаружение движения                                                | Multidirectional Translation Movement                                                         |
| Количество вспомогательных НЗ контактов                             | 1                                                                                             |
| Количество вспомогательных НО контактов                             | 1                                                                                             |
| Количество и диаметр нижних кабельных сальников                     | 1/2 NPT plastic adaptor                                                                       |
| Заказать несколько                                                  | 1 штука                                                                                       |
| Срабатывание принудительного открытия нормально замкнутых контактов | Нет                                                                                           |
| Основной тип изделия                                                | LS30                                                                                          |
| Название изделия                                                    | Limit Switch                                                                                  |
| Номинальная частота (f)                                             | Цепь питания 50 60 Hz                                                                         |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )       | 6 kV                                                                                          |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                           | согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 500 V<br>согласно стандарту UL/CSA 600 V |
| Номинальный рабочий ток, AC-15 ( $I_e$ )                            | (230 В AC) 3.1 A<br>(400 V) NC 4<br>(24 В) 10 A<br>(130 В) 5.5 A<br>(240 В) 3 A               |
| Номинальный рабочий ток, DC-13 ( $I_e$ )                            | (24 V) 6 A<br>(110 V) 0.6 A<br>(125 V) 0.55 A<br>(250 V) 0.4 A                                |
| Сопротивление между контактами                                      | 25 E45                                                                                        |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные          | 20171115                                                                                      |
| Стандарты                                                           | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA                          |

C22-2 N°14

Маркировка клемм

according to EN 50013

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CQC Certificate                                                         | CQC2004010305127663 |
| Сертификат cUL                                                          | 9AKK107991A7379     |
| Технические данные                                                      | 1SBC141157C0202     |
| Declaration of Conformity<br>- CCC                                      | 2020980305001785    |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                       | 1SBD250883U1000     |
| Экологическая<br>информация                                             | 1SBD250091E1000     |
| Инструкции и<br>руководства                                             | 1SBC141157C0202     |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ.RoHS<br>информация | 1SBD250883U1000     |

## Classifications

|                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                                    | EC001829 - Position switch modular                         |
| ETIM 5                                                                    | EC001829 - Position switch modular                         |
| ETIM 6                                                                    | EC000030 - End switch                                      |
| ETIM 7                                                                    | EC000030 - End switch                                      |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121500                                                   |
| WEEE Category                                                             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Датчики → Концевые выключатели

