

PRODUCT-DETAILS

LS73P73D11

LS73P73D11 Limit Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	LS73P73D11
Идентификационный номер изделия	1SBV012873R1411
Европейский товарный код (EAN)	3471522632074
Описание в каталоге	LS73P73D11 Limit Switch
Длинное описание	LS73P73D11 is a 50 mm wide, reinforced Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 4 mounting holes at the top, 2 ISO M20x1.5 cable entries on the sides, adjustable nylon rod lever (Ø6 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C slow action (Zb type), overlapping (late closing) contacts

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	3471522632074
Минимальный объем заказа	10 штук
Номер таможенного тарифа	85364900

Dimensions

Чистая ширина изделия	57 mm
Чистая высота изделия	195 mm

Чистая толщина изделия	43 mm
Чистый вес изделия	0.112 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	45 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Depth / Length	70 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.139 kg
Package Level 1 EAN	3471522632074
Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Gross Weight	1.45 kg

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -30 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Контрольная функция контактных элементов согласно UL508	A600 Q600
---	--------------

Additional Information

Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 10 A
Максимальная частота переключения	(AC-15) 3600 циклов в час (DC-13) 3600 циклов в час
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	LS70
Название изделия	Limit Switch
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 500 V согласно стандарту UL/CSA 600 V
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_g)	(230 В AC) 3.1 A (400 V) NC 4 (24 В) 10 A (130 В) 5.5 A (240 В) 3 A
Номинальный рабочий	(24 V) 6 A

ток, DC-13 (I_g)(110 V) 0.6 A
(125 V) 0.55 A
(250 V) 0.4 AПравила ограничения
содержания вредных
веществ RoHS данные

20171115

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2004010305127663
Сертификат cUL	9AKK107991A7379
Технические данные	1SBC141157C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001785
Декларация о соответствии - CE	1SBD250883U1000
Инструкции и руководства	1SBC141157C0202
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD250883U1000

Classifications

ETIM 4	EC001829 - Position switch modular
ETIM 5	EC001829 - Position switch modular
ETIM 6	EC000030 - End switch
ETIM 7	EC000030 - End switch
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Датчики → Концевые выключатели

