

PRODUCT-DETAILS

LS72M31B02

LS72M31B02 Limit Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	LS72M31B02
Идентификационный номер изделия	1SBV014331R1202
Европейский товарный код (EAN)	3471522625465
Описание в каталоге	LS72M31B02 Limit Switch
Длинное описание	LS72M31B02 is a 50 mm wide, reinforced Limit Switch made of zinc alloy material (Zamak), with 4 mounting holes at the top, 3 ISO M16x1.5 cable entries on the bottom and sides, plastic roller lever (Ø12,5 mm) on steel plunger actuator for horizontal movement and 2 N.C snap action (Zb type) contacts

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	3471522625465
Минимальный объем заказа	10 штук
Номер таможенного тарифа	85364900

Dimensions

Чистая ширина изделия	59 mm
Чистая высота изделия	93 mm

Чистая толщина изделия	32 mm
Чистый вес изделия	0.261 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	36 mm
Package Level 1 Height	103 mm
Package Level 1 Depth / Length	77 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.281 kg
Package Level 1 EAN	3471522625465
Package Level 2 Units	1 штука
Package Level 2 Gross Weight	0.265 kg

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -30 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Контрольная функция контактных элементов согласно UL508	A600 Q600
---	--------------

Additional Information

Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 10 A
Максимальная частота переключения	(AC-15) 3600 циклов в час (DC-13) 3600 циклов в час
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	LS70
Название изделия	Limit Switch
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 500 V согласно стандарту UL/CSA 600 V
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_g)	(230 В AC) 3.1 A (400 V) NC 4 (24 В) 10 A (130 В) 5.5 A (240 В) 3 A
Номинальный рабочий ток	(24 V) 6 A

ток, DC-13 (I _e)	(110 V) 0.6 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.4 A
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20171115

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2004010305127663
Сертификат cUL	9AKK107991A7379
Технические данные	1SBC141157C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001785
Декларация о соответствии - CE	1SBD250883U1000
Инструкции и руководства	1SBC141157C0202
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD250883U1000

Classifications

ETIM 4	EC001829 - Position switch modular
ETIM 5	EC001829 - Position switch modular
ETIM 6	EC000030 - End switch
ETIM 7	EC000030 - End switch
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Датчики → Концевые выключатели

