

## PRODUCT-DETAILS

# LS73M62B11

## LS73M62B11 Limit Switch



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | LS73M62B11                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Идентификационный номер изделия | 1SBV015262R1211                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 3471522627599                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | LS73M62B11 Limit Switch                                                                                                                                                                                                                                             |
| Длинное описание                | LS73M62B11 is a 50 mm wide, reinforced Limit Switch made of zinc alloy material (Zamak), with 4 mounting holes at the top, 3 ISO M20x1.5 cable entries on the bottom and sides, flexible spring rod lever actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 3471522627599 |
| Минимальный объем заказа       | 10 штука      |
| Номер таможенного тарифа       | 85364900      |

### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 59 mm   |
| Чистая высота изделия  | 178 mm  |
| Чистая толщина изделия | 43 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.38 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 200 mm        |
| Package Level 1 Height         | 70 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 45 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.38 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 3471522627599 |
| Package Level 2 Units          | 1 штука       |
| Package Level 2 Gross Weight   | 0.38 kg       |

## Environmental

|                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25 ... +70 °C<br>Хранение -30 ... +80 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                               |

## Technical UL/CSA

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Контрольная функция контактных элементов согласно UL508 | A600<br>Q600 |
|---------------------------------------------------------|--------------|

## Safety Information

|            |                        |
|------------|------------------------|
| B10d Value | 50 Millions operations |
|------------|------------------------|

## Additional Information

|                                                               |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | согласно МЭК 60947-5-1, $\varphi=40^{\circ}\text{C}$ 10 A                                     |
| Степень защиты                                                | согласно МЭК 60529 IP66                                                                       |
| Максимальная частота переключения                             | (AC-15) 3600 циклов в час<br>(DC-13) 3600 циклов в час                                        |
| Механическая износостойкость                                  | 0 цикл                                                                                        |
| Заказать несколько                                            | 1 штука                                                                                       |
| Основной тип изделия                                          | LS70                                                                                          |
| Название изделия                                              | Limit Switch                                                                                  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                                                                          |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 500 V<br>согласно стандарту UL/CSA 600 V |
| Номинальный рабочий ток, AC-15 ( $I_e$ )                      | (230 В AC) 3.1 A<br>(400 V) NC 4<br>(24 В) 10 A<br>(130 В) 5.5 A<br>(240 В) 3 A               |
| Номинальный рабочий ток, DC-13 ( $I_e$ )                      | (24 V) 6 A<br>(110 V) 0.6 A                                                                   |

(125 V) 0.55 A  
(250 V) 0.4 A

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ RoHS данные

20171115

Стандарты

IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA  
C22-2 N°14

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CQC Certificate                                                         | CQC2004010305127663 |
| Сертификат cUL                                                          | 9AKK107991A7379     |
| Технические данные                                                      | 1SBC141157C0202     |
| Declaration of Conformity<br>- CCC                                      | 2020980305001785    |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                       | 1SBD250883U1000     |
| Инструкции и<br>руководства                                             | 1SBC141157C0202     |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ RoHS<br>информация | 1SBD250883U1000     |

## Classifications

|                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                                    | EC001829 - Position switch modular                         |
| ETIM 5                                                                    | EC001829 - Position switch modular                         |
| ETIM 6                                                                    | EC000030 - End switch                                      |
| ETIM 7                                                                    | EC000030 - End switch                                      |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121500                                                   |
| WEEE Category                                                             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Датчики → Концевые выключатели

